Brûleurs électriques Dragon 300 et 320

- **Pour stériliser aiguilles, anses d'ensemencement et le col des tubes de culture**
- **Température réglable (maximum 850 °C)**
- **Angle de la chambre de combustion ajustable de 45 à 75 °**
- **Support pour guider l'introduction du matériel à stériliser**
- **2 versions: Ø d'ouverture 16 mm (886047) ou 37 mm (886048)**

Modèle	Brûleur électrique Dragon 300	Brûleur électrique Dragon 320
Gamme de température (°C)	RT+20 à 850	
Puissance (W)	180	
Diamètre de la chambre (mm)	16	37
Dimensions (L x p x h) (cm)	9 x 17 x 21	9 x 19 x 21,5
Poids (g)	1128	1098
Référence	**886047**	**886048**
CHF	**NC -**	**NC -**



886047 886048

Brûleur électronique Fireboy Plus

- **Brûleur électronique à détecteur sensoriel sécurisé**
- **Mobile, compact et résistant**
- **Technologie de capteur d'allumage de flamme à double passage pour votre sécurité**
- **Entièrement sécurisé contre les fuites de gaz**
- **Nouvelle coque et nouveau design résistant aux UV et solvants**
- **Fonctionnement en trois modes : continu, avec capteur ou à pédale**
- **Ecran de contrôle simple et intuitif**

Réf.	Désignation	CHF
060420	Fireboy Plus : brûleur électronique de sécurité avec détecteur sensoriel, contrôleur de flamme et protection contre l'échauffement, sans interrupteur à pédale, conforme à la réglementation CE	**NC -**
060422	FIREBOY eco : brûleur électronique de sécurité avec pédale de commande	**NC -**



060422 060420

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
060423	Accumulateur de 3,6 V / 2000mAh, rechargeable*	**NC -**
888973	Adaptateur pour raccordement d'une cartouche de gaz CV360	**NC -**
060316	Pédale de commande	**NC -**
060311	Cartouche gaz butane 52 g CV360 (les 6)	**NC -**
060433	Tête de brûleur cheminée	**NC -**

* compatible uniquement avec Fireboy Plus



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

Brûleur de sécurité Phoenix II

- **Pour la stérilisation par flamme, d'instruments ou de col de flacons**
- **Mains libres**
- **En acier inox**
- **Affichage digital du temps d'allumage**
- **Gain de gaz jusqu'à 80 %**
- **Résistant aux UV**
- **Stérilisable à la flamme**
- **Porte-instruments intégré**
- **Fonctionnement par capteur, à la main ou par pédale**
- **Affichage multi langues**
- **A piles**



Temps de fonctionnement	1 sec - 120 min
Voltage	100 -240 V AC, +/- 5 %, 50-60 Hz
Adaptateur	6 V DC, 3 VA max.
Clip connexion gaz	Diamètre int. 10 mm
Pression de travail gaz naturel	20 mbar
Pression de travail propane/butane	50 mbar
Contenu des cartouches	CV360 : 52 g de butane C 206 : 190 g de butane
Consommat° en gaz naturel	0,06 cbm/h
Consommat° en propane/butane	77,2 g/h
Dimensions (L x H x P)	125 x 85 x 160 mm
Poids approx.	1 kg

Référence	Désignation	CHF
110578	Brûleur de securité Phoenix II avec pédale	**111NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
110580	Adaptateur Phoenix II pour cartouche CV 360	**NC -**
110581	Adaptateur Phoenix II pour cartouche C 206	**NC -**
060311	Cartouche gaz butane 52 g CV360 (les 6)	**NC -**
110589	Cartouches C 206 (les 6)	**NC -**
071108	Cartouche C 206 à l'unité	**NC -**

Nombreux accessoires disponibles sur demande.