Centrifugeuse Thermo Medifuge

thermoscientific

- **Rotor hybride DualSpin 2 en 1 qui permet d'accueillir des tubes de 1,4 à 15 ml avec deux options d'espaceurs**
- **Pour tubes de prélèvement sanguin clinique IVD, gels en tube, seringues standard de 10 ml et tubes coniques 15 ml**
- **Couvercle à fermeture rapide en un clic**
- **Grand affichage très lumineux avec commandes intuitives**
- **La centrifugeuse est livrée complète avec :**
  - **rotor DualSpin**
  - **nacelles angulaires (jeu de 8)**
  - **nacelles oscillantes (jeu de 8)**
  - **espaceurs verts/courts (jeu de 8)**
  - **espaceurs jaunes/longs (jeu de 8)**







Capacité maximale	8 x 15 ml (angle fixe)
	8 x 10 ml (nacelle oscillante)
Vitesse maximale	300 - 4900 tr/min, réglable par incréments de 100 tr/min
FCR maximale	31114 x g (angle fixe)
	3490 x g (nacelle oscillante)
Réglage de l'heure	De 1 à 99 minutes, par incréments de 1 minute ; mode continu
Température ambiante d'utilisation	2 - 40 °C
Interface utilisateur	Grand affichage LED très lumineux
Mémorisation des programmes	4
Profil d'accélération	1 (standard)
Profil de décélération	3 (standard, doux , frein libre)
Pente d'accélération/ de décélération	24/37 secondes (angle fixe)
	24/31 secondes (nacelle oscillante)
Niveau sonore	‹ 56 dBA (nacelle oscillante)
Consommation électrique	100 - 130 W, dépend de la tension
Dimensions L x p x h (mm)	325 x 450 x 240
Poids (kg)	15,5
Normes	CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485
Certifications	UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA classe 1
Référence	**262668**
CHF	**NC -**

Centrifugeuse/vortex pour plaques PCR

- **Technologie «Spin-Mix-Spin» permettant d'alterner centrifugation et mélange**
- **Pour 2 plaques PCR 96 puits avec jupe**
- **Ecran LCD**



Vitesse centrifugation (rpm)	300 - 1500
Accélération RCF (g)	245
Vitesse du vortex (rpm)	300 - 1200
Nombre de cycles	1 - 999
Dimensions L x P x h (mm)	285 x 350 x 190
Poids (kg)	6,15
Alimentation	240V, 50 - 60 Hz
Référence	**999074**
CHF	**NC -**

Centrifugeuse iFuge Do6

- **Livrée avec rotor pour 6 tubes de 15 ml**
- **Couvercle à fermeture et ouverture automatique**
- **Détection automatique de déséquilibre**



Capacité	6 tubes de 15 ml
Vitesse (rpm)	500 à 6500
Accélération RCF (g)	3684
Minuterie	1 à 30 min ou infini
Niveau sonore (dB)	60
Poids (kg)	4
Dim. L x P x h (mm)	260 x 244 x 205
Référence	**111444**
CHF	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
111448	Rotor pour 8 tubes de 15 ml	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com