Microcentrifugeuses polyvalentes 5430 et 5430R



Rotor libre S-24-11-AT



Rotor angulaire FA-45-48-11



Rotor angulaire FA-45-16-17



- **Compactes et très ergonomiques**
- **Large écran de contrôle, 5 touches d'accès rapide aux programmes principaux**
- **Choix de 12 rotors égalant la polyvalence des centrifugeuses de paillasse**
- **Pour centrifuger microtubes, barrettes PCR, Eppendorf tube 5 ml, tubes de type Falcon 15/50 ml et microplaques**
- **Reconnaissance automatique du rotor et limitation de la vitesse**
- **Détecteur automatique de balourd**
- **Vitesse : 30 130 g**
- **Garantie : 2 ans**
- **GLP : General Lab Product, pour la recherche (pas de diagnostic humain)**

Version réfrigérée 5430R

- **Maintien de la température à 4 °C à vitesse maximum**
- **Réfrigération poursuivie après la fin du cycle**
- **Fonction Fast Temp Pro : mise en température de la cuve programmable**

Modèle	5430	5430R
Capacité maximale	6 tubes 15 ou 50 ml, 30 microtubes 1,5/2 ml, 2 microplaques	
Vitesse (rpm)	17500	
Accélération RCF (g)	30130	
Température	-	-11°C à +40°C
Minuterie	99 h 59 min. , fonctionnement continu	
Temps d'accélération	14 secondes	
Temps de décélération	15 secondes	
Affichage	Digital	
Nombre de programmes	50	
L x p x h (mm)	330 x 420 x 250	380 x 640 x 300
Poids (kg) sans le rotor	29	56

GLP	Réf.	CHF	Réf.	CHF
A clavier tactile, sans rotor	**934128**	**NC -**	**934133**	**NC -**
A clavier tactile, avec rotor FA-45-30-11	**934129**	**433NC -**	**934132**	**NC -**
A boutons rotatifs, sans rotor	**934131**	**NC -**	**934135**	**NC -**
A boutons rotatifs, avec rotor FA-45-30-11	**934130**	**NC -**	**934134**	**NC -**

12 rotors au choix

Référence	Désignation	Capacité	Avec couvercle anti-aérosol	Revêtement de protection chimique	Vitesse/ Accélération max.	CHF
933001	Rotor angulaire FA-45-48-11	48 microtubes	Oui	Non	12 700 rpm / 18 210 xg	**NC -**
933002	Rotor angulaire F-45-48-11	48 microtubes	Non	Non	12 700 rpm / 18 210 xg	**NC -**
035008B	Rotor angulaire FA-45-30-11	30 microtubes	Oui	Oui	14 000 rpm / 20 817 xg	**NC -**
035954	Rotor angulaire FA-45-24-11-Kit, avec rebord surélevé	24 kits purification	Oui	Non	13.200 rpm/19 090 xg	**NC -**
933003	Rotor libre S-24-11-AT	24 microtubes	Oui	Non	12 700 rpm / 16 049 xg	**NC -**
933018	Rotor angulaire FA-45-16-17	16 Eppendorf tube 5 ml	Oui	Non	14 200 rpm / 21 191xg	**NC -**
033608	Rotor angulaire F-35-6-30	6 tubes 15 ml ou 50 ml	Non	Non	7 830 rpm / 7 745 xg	**NC -**
033609	Rotor libre A-2-MTP	2 microplaques	Oui	Non	4 680 rpm / 2 204 xg	**NC -**

Adaptateurs pour rotor F-35-6-30

Référence	Pour 1 tube	Unités/ carton	CHF/ carton
Pour alésage de 15 ml			
933053	ø 13 mm court	2	**NC -**
933054	ø 13 mm long	2	**NC -**
035411	ø 16 mm - H : 74 - 103 mm	2	**NC -**
035412	ø 16,8 mm - H : 84 - 125 mm	2	**NC -**
933020	Eppendorf tube 5 ml	2	**NC -**
035023	Falcon 15 ml	2	**NC -**
Pour alésage de 50 ml			
933055	ø 13 mm court	2	**NC -**
933056	ø 13 mm long	2	**NC -**
035406	ø 16 mm - H 85-105 mm	2	**NC -**
035399	ø 16,8 mm - H 84-125 mm	2	**NC -**
933019	Eppendorf tube 5 ml	2	**NC -**
035408	type Oak Ridge 30 ml	2	**NC -**
035409	type Oak Ridge 50 ml	2	**NC -**
035024	Falcon 50 ml	2	**NC -**
035022	Centriprep 50 ml	6	**NC -**

Adaptateurs pour autres rotors

Référence	Pour rotor	Pour	Unités/ carton	CHF/ carton
033205	Tout rotor microtubes	Tube 0,4 ml	6	**NC -**
033936	Rotor F-45-64-5-PCR	Tube et barrettes PCR 0,2 ml	4	**NC -**
033352	Rotor F-45-18-17-Cryo	Cryotube 13 mm	6	**NC -**
035687	Rotor F-45-18-17-Cryo	Tube HPLC 12 x 32 mm	18	**NC -**
033889	Rotor A-2-MTP	Plaques PCR 96	2	**NC -**
033888	Rotor A-2-MTP	Plaques PCR 384	2	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com