Centrifugeuses polyvalentes de paillasse Eppendorf 5804, 5804R, 5810 et 5810R



Centrifugeuses très polyvalentes pour la centrifugation de tubes et flacons de 0,2 ml à 750 ml ainsi que des plaques, des flacons de culture, des lames de microscopie.

- **5804 et 5804R (réfrigérée) pour la centrifugation jusqu'à 1 l d'échantillons ; 5810 et 5810R (réfrigérée) jusqu'à 3 l d'échantillons**
- **Utilisation ergonomique, conviviale et simple : une touche est dédiée à chaque fonction de base**
- **Affichage de la vitesse en tr/min ou bien en x g**
- **Possibilité de choisir le rayon de centrifugation pour plus de précision**
- **Fonction «At set rpm» pour démarrer le décompte du temps une fois la vitesse de consigne atteinte pour avoir des durées de centrifugation parfaitement reproductibles**
- **Rampes d'accélération et de freinage réglables indépendamment (10 niveaux pour chacune)**
- **Interrupteur d'arrêt d'urgence sur le côté avant de l'appareil**
- **Reconnaissance automatique du rotor**
- **Détecteur automatique de balourd**
- **Couvercle de centrifugeuse à fermeture assistée**
- **Garantie : 3 ans**
- **GLP : General Lab Product, pour la recherche (pas de diagnostic humain)**

Fonctions supplémentaires des modèles R

- **Fonctions «Fast temp» pour atteindre très rapidement la température de consigne**
- **Maintien du 4 °C garanti à vitesse maximale**
- **Réfrigération continue pour conserver vos échantillons en fin de centrifugation**

Modèle	5804	5804R	5810	5810R
Vitesse max.	de 10 à 14 000 tr/min selon rotor			
Accélération max.	de 10 à 20 913 x g selon rotor			
Plage de température	- 9 à 40 °C			- 9 à 40 °C
Nbre de programmes	35			
Durée programmable	De 1 à 99 min, fonctionnement continu			
Temps d'accélération	15 s			
Temps de décélération	14 s			
Niveau de bruit max.	‹ 67 dB(A)	‹ 58 dB(A)	‹ 65 dB(A)	‹ 59 dB(A)
Dim. L x P x H cm	47 x 55 x 34	64 x 55 x 34	54 x 61 x 35	70 x 61 x 35
Poids sans rotor (kg)	55	80 kg	68 kg	99 kg
Référence GLP	**934142**	**934145**	**934148**	**934153**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Rotors compatibles

Modèle	5804 / 5804R	5810/5810R
Nombre total de rotor	12 rotors	16 rotors
FA-45-48-11 / FA-45-30-11 / F-45-30-11	x	x
T-60-11 / F45-48-PCR / FA-45-20-17	x	x
F-35-48-17 / F-34-6-38 / FA-45-6-30	x	x
A-2-DWP	x	x
A2-DWP-AT		x
S-4-72 / A-4-44	x	x
S-4-104 / A- 4-81 / A-4-62		x

Packs rotors et centrifugeuses

Chaque pack comprend :

- **Une centrifugeuse**
- **Un rotor libre**
- **4 jeux d'adaptateurs de 2 tailles différentes (capacité et type précisés entre parenthèse), soit pour tubes de type Falcon 15 et 50 ml, soit pour tubes à prélèvement de sang Ø 13 mm ou 16 mm**

Désignation	Référence GLP	CHF
5804 + rotor A-4-44 + adaptateurs (16 x 15 ml / 4 x 50 ml)	**934143**	**NC -**
5804R + rotor A-4-44 + adaptateurs (16 x 15 ml / 4 x 50 ml)	**934146**	**NC -**
5804 + rotor S-4-72 + adaptateurs (32 x 15 ml / 16 x 50 ml)	**934144**	**NC -**
5804R + rotor S-4-72 + adaptateurs (32 x 15 ml / 16 x 50 ml)	**934147**	**NC -**
5810 + rotor A-4-62 + adaptateurs (36 x 15 ml / 16 x 50 ml)	**934149**	**NC -**
5810R + rotor A-4-62 + adaptateurs (36 x 15 ml / 16 x 50 ml)	**934154**	**NC -**
5810 + rotor A-4-81 + adaptateurs (48 x 15 ml / 20 x 50 ml)	**934150**	**NC -**
5810R + rotor A-4-81 + adaptateurs (48 x 15 ml / 20 x 50 ml)	**934155**	**NC -**
5810 + rotor S-4-104 + adaptateurs (56 x 15 ml / 28 x 50 ml)	**934151**	**NC -**
5810R + rotor S-4-104 + adaptateurs (56 x 15 ml / 28 x 50 ml)	**934156**	**NC -**
5810 + rotor S-4-104 + adaptateurs (92 x 13 mm / 80 x 16 mm)	**934152**	**NC -**
5810R + rotor S-4-104 + adaptateurs (92 x 13 mm / 80 x 16 mm)	**934157**	**NC -**