Microcentrifugeuse MIKRO 185 Hettich

NOUVEAU



- **Microcentrifugeuse compacte**
- **Vitesse rpm (tr/min^{-1}): 200 - 1400, réglable par incrément de 10 jusqu'à 10 000 min^{-1}, puis 100 au-delà**
- **Conforme IVD selon la norme 98/79/EC**
- **Niveau sonore de ≤ 54 dB(A) avec rotor 1252-A**
- **Touche "Pulse" permet des centrifugations de courte durée**
- **Programmation facile par clavier numérique**
- **Kits « Spin Column » (minipreps) peuvent également être utilisés grâce à la conception spéciale du rotor 1213-A**

Modèle	MIKRO 185	
Capacité max	24 x 1,5/2ml	
RPM max (tr/min^{-1})	14 000 min -1	
ACR max (g)	18845 g	
Durée	1 - 99 min : 59 s, ∞fonctionnement en continu, cycle de courte durée (touche Pulse)	
Dim. l x p x h(mm)	261 x 353 x 228	
Poids (kg)	11	
Niveau sonore dB (A)	54	
Alimentation	200 – 240 V 1 / 50 – 60 Hz	
Rotor	Rotor angulaire 1226-A, 24 places 14 000 min^{-1} 24 x 2 ml	Rotor angulaire 1213-A, 18 places pour spin-column 14 000 min^{-1} 18 x 2 ml
Caractéristiques	Réf. pack avec centrifugeuse rotor et couvercle inclus**	
Référence	**472943**	**472948**
CHF	**NC -**	**NC -**

** Sauf 472948 sans couvercle / si couvercle nécessaire, commander séparément le couvercle 472743

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
472743	Couvercle pour rotor Spin Column	**NC -**

Centrifugeuses MIKRO 200 et MIKRO 200 R Hettich

NOUVEAU



- **Vitesse rpm (tr/min^{-1}) : 500 - 15 000 min^{-1}, réglable par pas de 10**
- **ACR max.: 21 382**
- **Capacité. max : 30 x 2 ml**
- **Conforme IVD selon la norme 98/79/EC**
- **Possibilité de réaliser des programmes**
- **9 rampes d'accélération et de freinage**
- **Modèle 200 R : température réglable de -10 °C à +40 °C avec fonction pré-réfrigération**

Modèle	MIKRO 200	MIKRO 200R
Capacité max	30 x 1,5 / 2,0 ml	
RPM max (tr/min^{-1})	15.000 min-1	
ACR max (g)	21382	
Durée	1 - 99 min : 59 s, fonctionnement en continu, cycle de courte durée (touche Pulse)	1 - 99 min: 59 s, ∞ fonctionnement en continu, cycle de courte durée (touche Pulse)
Dim. l x p x h(mm)	275 x 344 x 260	281 x 553 x 260
Poids (kg)	11,5	28
Gamme de température	-	- 10 à + 40 °C
Niveau sonore dB (A)	59	54
Alimentation	200 – 240 V 1 ~/ 50 – 60 Hz	

Rotor inclus	Rotor angulaire, 24 places 15 000 min^{-1} 24 x 2 ml	Rotor angulaire, 30 places 15 000 min^{-1} 30 x 2 ml	Rotor angulaire, 24 places pour spin-column 15 000 min^{-1} 24 x 2 ml
Référence : pack avec centrifugeuse ventilée MIKRO 200, rotor et couvercle	**472944**	**472945**	**472949**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence : pack avec centrifugeuse réfrigérée MIKRO200R, rotor et couvercle	**472946**	**472947**	**472950**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**