Refroidisseurs pour évaporateur rotatif Hei-VAP

Modèle	Hei-CHILL 250	Hei-CHILL 350	Hei-CHILL 600	Hei-CHILL 1200
Utilisation	Modèle compact pour petit volume d'évaporation (inférieur à 1l)	Modèle compact pour évaporation standard (entre 1 et 2l)	Modèle sur roulette, idéal pour les évaporations classiques (inférieur à 3l)	Modèle sur roulettes pour les gros volume d'évaporation (jusqu'à 5l)
Volume (l)	2 à 4	4 à 7	4 à 8	7 à 14
Plage de température (°C)	-10 à +40	-10 à +40	-10 à +40	-10 à +40
Précision de contrôle de la température	± 0,4K	± 0,5K	± 0,5K	± 0,5K
Capacité de refroidissement à 20 °C (W)	250	350	600	1200
Dimensions (mm)	200 x 375 x 465	240 x 430 x 500	350 x 515 x 590	450 x 585 x 640
Référence	**499706**	**499707**	**499686**	**499709**
CHF	**NC -**	**NC -**		**NC -**



Pompes à vide pour évaporateur rotatif Hei-VAP

Pompes régulées par des vannes

- **Pompe à membrane à deux étages, résistante aux produits chimiques**
- **Pour tous les modèles Hei-VAP**

Modèle	1 Hei-Vac Valve Tec	2 Hei-Vac Valve Control
Utilisation	Pour les solvants à point d'ébullition faible ou moyennement élevé	3 évaporateurs rotatifs simultanément
Débit d'aspiration (m³/h)	0,75	2,0 (évacuation plus rapide)
Vide limite (mbar)	12	7
Contrôle du vide	Manuellement ou par le biais d'une vanne commandée par des régulateurs de vide	
Alimentation électrique (W)	80	180
Poids (Kg)	6	12,8
Dimensions sans condenseur (L x l x h) (mm)	315 x 145 x 169	195 x 245 x 310
Référence	**498966**	**498837**
CHF	**NC -**	**NC -**
Référence Condenseur	**498838**	
CHF	**NC -**	





Pompes régulées par rpm

- **Pompes à membranes (résistantes aux produits chimiques) et régulées (ajustement de la vitesse et arrêt lorsque le niveau de vide requis est atteint)**
- **Augmentation de la durée de vie de la membrane grâce aux périodes de non-fonctionnement**
- **Faible consommation d'énergie, réduction des vibrations et du bruit**
- **Fonctionne sans vanne à vide**

Modèle	3 Hei-Vac Vario Pumping Unit
Pour évaporateur	Hei-VAP Core
Nombre d'étage	3
Débit d'aspiration (m³/h)	1,7
Vide limite (mbar)	5
Alimentation électrique (W)	160
Poids (Kg)	6
Dimensions sans condenseur (L x l x h) (mm)	193 x 263 x 299
Référence	**498842**
CHF	**NC -**
Référence Condenseur	**498838**
CHF	**NC -**



Accessoires pour le vide

Référence	Désignation	CHF
498971	Contrôleur de vide manuel de 0 à 1020 mbar	**NC -**
499700	Contrôleur de vide Hei-VAP Control	**NC -**
499701	Bouteille de Woulff 200ml	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com