Evaporateur rotatif RC 600

Les avantages: facilité de manipulation, encombrement minimum, des détails fonctionnels astucieux et une sécurité absolue.

- **Changement du ballon et réglage de l'inclinaison en continu d'une main**
- **Nettoyage et démontage facile du condenseur de refroidissement et du joint de vapeur**
- **Bain thermostatique double paroi sans câble connecté pour un transport facile et dispositif verseur pour une vidange sure**
- **Encombrement réduit de 25 %**
- **Livré avec un set de verrerie : Tube de vapeur, condensateur droit plastifié, ballon de réception enduit 500ml, ballon d'évaporation 1000 ml**

Modèle	RC 600
Unité de commande	Ecran LCD (Vitesse de rotation, température, levage)
Taille du ballon évaporateur	50 - 3000 ml
Vitesse de rotation (tr/min)	25 - 250
Course (mm)	150
Vitesse de levage (mm/s)	38
Température de chauffage (°C)	20 - 180
Pression admissible (bar)	3
Condensateur: surface refroidie (cm^2)	1230
Tension nominale (V)Intensité (A)	200 - 240
Fréquence (Hz)	50 - 60
Intensité (A)	6,5
Puissance totale (W)	1300
Type de protection	IP 20
Dimensions L x P x H (mm) sans verrerie	431 x 447 x 464
Dimensions L x P x H (mm) avec verrerie	487 x 447 x 823
Poids (Kg)	9,1
Référence	**046361**
CHF	**NC -**



Accessoires

Réf.	**Désignation**	**CHF**
054605	Ecran de protection	**NC -**
046369	Vanne de post-remplissage	**NC -**
046368	Joint d'étanchéité du vide	**NC -**
046370	Vannes de liquide de refroidissement	**NC -**

Système de vide SC 920G

- **Reconnaissance et suivi automatique et précis du point d'ébullition même en cas de mélange de solvants**
- **Fonctionnement silencieux**

Groupe de pompage avec piège à liquide, condenseur haute performance, ballon de récupération, contrôleur de vide et télécommande regroupant toutes les fonctions.

Modèle	SC 920
Débit (m^3/h) à pression atm.	1,26
Vide limite (mbar abs.)	max. 2 (5 avec lest d'air ouvert)
Puissance absorbée de la pompe (W)	max. 135
Poids total (kg)	15,2
Dimensions l x P x H (mm)	366 x 423 x 294
Interface	Mini-USB
Température admissible du fluide et ambiante	+10 à +40 °C
Unité de contrôle	1
Affihage	LCD
Portée du système sans fil	approx. 50 m sans obstacles
Alimentation électrique d'alimentation fournie	Batterie intégrée ou câble
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 12 heures
Durée de recharge	Environ 7 heures
Référence	**046363**
CHF	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com