Groupe de pompage chimique PC 3001 VARIO Select



- **Interface tactile graphique avec programmes prédéfinis**
- **Régulation du vide par variation de la vitesse de la pompe**
- **Détection automatique du point d'ébullition et réglage du vide**
- **Excellente écocompatibilité : faible consommation energétique et récupération efficace des solvants**
- **Conforme ATEX II 3/- G IIC T3 X Internal**

Nombre de cylindres	4
Nombre d'étages	3
Débit maximum (m3/h)	2,0
Vide limite (mbar abs.)	2,0
Température d'utilisation	+10 à +40 °C
Contre-pression maximale (bar)	1,1
Raccord d'aspiration	DN 6-10 mm
Raccord de refoulement	DN 8-10 mm
Raccord de l'eau de refroidissement	2x DN 6-8 mm
Classe de protection	IP 20
Niveau de bruit typique	42 db
Dimensions (l x p x h) (mm)	303 x 306 x 400
Poids (kg)	8,2
Référence	**978142**
CHF	**NC -**

Refroidisseur C900



- **Plage de températures de travail de - 10 à +40 ºC**
- **Puissance de refroidissement 250 W**
- **Design compact et consommation énergétique faible**
- **Pratique: Ventilation frontale pour disposer plusieurs appareils côte à côte**
- **Clavier à membrane anti-éclaboussures (tableau de contrôle couvert d'un fim de protection)**
- **Indicateur de niveau pour un remplissage simple**
- **Livré avec 2 raccords cannelés pour tuyau 8 / 10 mm**

Refroidissement	Air
Plage de températures de travail (°C)	10 à +40
Stabilité de la température (°C)	± 0,5
Puissance de refroidissement (W)	250
Capacité (litres)	1,7 – 2,6
Débit de la pompe (l /min)	15
Pression de refoulement de la pompe (bar)	0,35
Dimensions L x P x H (mm)	235 x 400 x 520
Poids (kg)	27
Référence	**054604**
CHF	**NC -**

Ballons pour évaporateur

Voir chapitre Verrerie

