Arium Comfort

- **Pour la production combinée d'eau ultrapure de type 1 et d'eau de type 2 ou type 3**
- **Technologie Bagtank : stockage de l'eau optimal et protège contre les contaminations secondaires. Poche facilement changeable.**
- **Purification par osmose inverse et désionisation éléctrochimique et filtration**
- **Système compact et facile à utiliser**
- **Ecran tactile et navigation intuitive**
- **Possibilité de soutirage manuel ou de volumes précis programmables**
- **Alimentation en eau nécessaire**
- **Différents accessoires et options disponibles, plusieurs configurations selon les applications**
- **A compléter avec les consommables**



Modèle	Comfort I	Comfort II	
Technologie BagTank	Oui	Oui	
Eau d'alimentation	Raccordement à une conduite d'eau potable	Raccordement à une conduite d'eau potable	
Eau produite	Eau pure de type 3 et eau ultrapure de type 1	Eau pure de type 2 et eau ultrapure de type 1	
Débit de soutirage	Jusqu'à 2 ou 3 l/min		
Soutirage selon critère	2 l/min par paliers de 50 ml, 1 l ou 5 l, selon soutirage totale entre 0,05 l et 60 l		
Précision du volume	3 % entre 0,25 l et 60 l		
Conductivité pour Type 1	0,055 µS/cm compensé à 25 °C		
Resistivité	18,2 MΩ.cm compensé à 25 °C		
Taux de COT avec lampe UV	≤ 2 ppb		
Taux de COT avec sans UV	< 5 ppb		
Taux de microorganismes	< 1 CFU/1000 ml		
Taux de particules < 2µm	< 1/ml		
Dimensions L x h x p (cm)	43,5 x 50,1 x 47,6		
Poids à vide / en fonctionnement (kg)	28 / 36		
Alimentation	100-240 VAC (±10 %), 50-60 Hz, 130 VA (max)		
Température de fonctionnement	2 °C - 35 °C avec une humidité relative de l'air de 80 % max		
Température de stockage	5 °C - 45 °C avec une humidité relative de l'air de 80 % max		
Sortie des données	Logement pour cartes SD, interface RS232		
Débit	10 l /h	5 l/h	10 l/h
Référence*	**845253**	**149978**	**H2O-II-2-T**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence avec lampe UV	**845256**	**148932**	**978876**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Autres configurations possibles (système mural)

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
149995	Arium Bagtank 20 L	**NC -**
148926	Arium Bagtank 50 L	**NC -**
845272	Arium Bagtank 50 L sans pompe	**NC -**
149979	Arium Bagtank 100 L	**NC -**
978835	Arium Bagtank 100 L sans pompe	**NC -**
845124	Pompe pour Arium Bagtank 20 L	**NC -**
149973	Roulettes pour Arium Bagtank 50 et 100 L	**NC -**
149997	Poche Arium de 20 L pour Arium Bagtank 20 L	**NC -**
148927	Poche Arium de 50 L pour Arium de 50 L	**NC -**
149996	Support mural pour Arium Bagtank de 20 L	**NC -**
978875	Dispositif d'arrêt de l'eau Arium	**NC -**
845127	Kit de conversion Arium	**NC -**
148925	Pédale de commande Arium	**NC -**
149993	Imprimante de laboratoire à transfert de chaleur	**NC -**
150993	Kit de papier standard et ruban encreur pour impression à transfert thermique (conforme BPF)	**NC -**
150402	Papier standard pour impression thermique directe	**NC -**

Consommables

Référence	Désignation	CHF
149948	Filtre Arium Sterile Plus (Startopore) 0,2 µm	**NC -**
149980	Module Arium RO x1	**NC -**
147928	Module Arium RO x2	**NC -**
149947	Cartouche pour adoucisseur Arium	**NC -**
148907	Kit de nettoyage Arium pour module RO	**NC -**
149946	Cartouche de prétraitement Arium comfort	**NC -**
149972	Ultrafiltre Arium CellPlus	**NC -**
148928	Kit Arium comfort	**NC -**
148908	Lampe UV Arium (185/254 nm)	**NC -**