NOUVEAU Etuves haute température à convection forcée : 450, 650 et 850 °C







- **Convection d'air horizontale avec répartition optmisée par des déflecteurs d'air en acier inox**
- **Porte à charnière à ouverture sur la droite**
- **Contrôleur B500 ou 510 (5 programmes de 4 segments chacun)**
- **Controleur B510 et 510 : 24 langues, interface USB, options de calibration**
- **Controleur C540 ou C550 (10 progammes, 20 segments) disponibles sur demande**

Modèles de paillasse

- **Homogénéité de +/-5 °C**
- **Tôle de fond et listeaux pour 2 clayettes inclus**

Température max (°C)	650		850					
Volume (litres)	15		15		30		50	
dim. ext (mm)	470 x 790 x 460		690 x 880 x 570		690 x 880 x 720		770 x 880 x 820	
dim. Int lxPxH (mm)	295 x 340 x 170		320 x 320 x 150		320 x 320 x 300		400 x 320 x 400	
Puissance connectée (kW)	3,3		3,3		3,3		3,3	
Branchement électrique	Monophasé		Monophasé		Monophasé		Monophasé	
Poids (Kg)	55		85		100		130	
Programmateur	B510	C550	B510	C550	B510	C550	B510	C550
Référence	**494402**	**494403**	**494414**	**494415**	**494416**	**494417**	**494418**	**494419**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Modèles standard

- **Homogénéité de +/-4 °C**
- **Nombreuses options possibles : Trappes d'arrivée et d'échappement d'air, ventilateur pour refroidissement, porte guillotine, passage thermocouple etc..**

Volume (litres)	30		60		120		250		500	
Branchement électrique	Triphasé									
Température max (°C)	450									
dim. ext (mm)	1040 x 1290 x 1385		1100 x 1370 x 1475		1250 x 1550 x 1550		1350 x 1650 x 1725		1550 x 1900 x 1820	
dim. int (mm)	290 x 420 x 260		350 x 500 x 350		450 x 600 x 450		600 x 750 x 600		750 x 1000 x 750	
Puissance connectée (kW)	3,6		6,6		9,8		12,8		18,8	
Poids (Kg)	285		350		460		590		750	
Programmateur	B500	C540	B500	C540	B500	C540	B500	C540	B500	C540
Référence	**494392**	**494393**	**494394**	**494395**	**494396**	**494397**	**494398**	**494399**	**494400**	**494401**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Température max (°C)	650									
dim. ext (mm)	870 x 1290 x 1385		910 x 1390 x 1475		990 x 1470 x 1550		1170 x 1650 x 1680		1290 x 1890 x 1825	
dim. int (mm)	290 x 420 x 260		350 x 500 x 350		450 x 600 x 450		600 x 750 x 600		750 x 1000 x 750	
Puissance connectée (kW)	7		9		13		21		28	
Poids (Kg)	285		350		460		590		750	
Programmateur	B500	C540	B500	C540	B500	C540	B500	C540	B500	C540
Référence	**494404**	**494405**	**494406**	**494407**	**494408**	**494409**	**494410**	**494411**	**494412**	**494413**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Température max (°C)	850									
dim. ext (mm)	-		790 x 1330 x 1440		890 x 1420 x 1540		1120 x 1690 x 1810		1270 x 1940 x 1960	
dim. int (mm)	-		350 x 500 x 350		450 x 600 x 450		600 x 750 x 600		750 x 1000 x 750	
Puissance connectée (kW)	-		11		14		23		34	
Poids (Kg)	-		315		390		840		1150	
Programmateur	-	-	B500	C540	B500	C540	B500	C540	B500	C540
Référence	**-**	**-**	**494420**	**494421**	**494422**	**494423**	**494424**	**494425**	**494426**	**494427**
CHF	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**