Four à moufle de laboratoire Série SKM



Le four série SKM est conseillé lors de l'utilisation de substances agressives. Le four possède une moufle en céramique avec les éléments chauffants intégrés dans 4 côtés, les protégeant ainsi des atmosphères agressives.

- **Température maximale de 1100 °C**
- **Moufle lisse et porte du four en isolation en fibre**
- **Carcasse en inox à la surface structurée**
- **Ouverture réglable de l'arrivée d'air dans la porte**
- **Cheminée d'évacuation de l'air dans la paroi arrière du four**
- **Ouverture de porte au choix :**
  - porte battante (série L) servant de support
  - porte guillotine (série LT) avec une hauteur h1 supplémentaire pour porte levée
- **Deux types de programmateurs au choix à écran tactile :**
  - programmateurs B510 : 5 programmes de 4 segments et interface USB
  - programmateurs C550 : 10 programmes de 20 segments et interface USB

Options

Réf.	Désignation	CHF
494283	Cheminée verticale	**NC -**
494201	Cheminée verticale avec ventilateur	**NC -**
494284	Cheminée verticale avec un catalyseur intégré	**NC -**

Autres options
(cartographie, régulateur de surchauffe...)
Nous consulter

Volume (litre)	9	
Dim. ext porte battante : L x p x h (mm)	480 x 550 x 570	
Dim. ext porte guillotine : L x p x h (mm)	480 x 550 x 860	
Dim. int. : L x p x h (mm)	230 x 240 x 170	
Temps de chauffe à TMax	90 minutes	
Puissance	3 KW / 230 V monophasé	
Poids (kg)	50	
Programmateur	B510	C550
Réf. modèle L9/11/SKM	**494200B**	**494281B**
CHF	**NC -**	**NC -**
Réf. modèle LT9/11/SKM	**494280B**	**494282B**
CHF	**NC -**	**NC -**

Four à moufle à isolation brique Série L et LT



- **Température maximale 1300 °C grâce à des éléments chauffants boudinés sur des tubes porteurs et rayonnants dans la chambre du four**
- **Isolation multicouches avec des briques réfractaires**
- **Temps de chauffe plus court que les modèles à 1100 et 1200 °C**
- **Carcasse extérieur en acier inox structuré (effet antirouille)**
- **Enveloppe double parois pour des températures extérieures basses et une grande stabilité**
- **Ouverture réglable de l'arrivée d'air dans la porte**
- **Cheminée d'évacuation de l'air dans la paroi arrière du four**
- **Ouverture de porte au choix :**
  - porte battante (série L) servant de support
  - porte guillotine (série LT) avec une hauteur h1 supplémentaire pour porte levée
- **Deux types de programmateurs au choix à écran tactile :**
  - programmateurs B510:
  5 programmes de 4 segments et interface USB
  - programmateurs C550:
  10 programmes de 20 segments et interface USB

	Température Maximale 1 300 °C					
Volume (litre)	5		9		15	
Dim. ext : l x p x h (+h1) (mm)	440 x 470 x 520 (+220)		480 x 550 x 570 (+290)		480 x 650 x 570 (+290)	
Dim. int : l x p x h (mm)	200 x 170 x 130		230 x 240 x 170		230 x 340 x 170	
Temps de chauffe à TMax	45 minutes		50 minutes		60 minutes	
Puissance (KW)	2,4		3		3,5	
Branchement électrique	Monophasé		Monophasé		Monophasé	
Poids (kg)	42		60		70	
Programmateur	B510	C550	B510	C550	B510	C550
Référence L	**494252B**	**494255B**	**494253B**	**494256B**	**494254B**	**494257B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence LT	**494258B**	**494261**	**494259**	**494262B**	**494260B**	**494263B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Retrouvez nos creusets en Alumine sur milian.com

