Congélateur vertical -86 °C FROILABO - modèles BM



- **Isolation dernière génération VIP**
- **Joint triple lèvres chauffé**
- **Fermeture de porte à serrage progressif**
- **4 roulettes orientables et vérins de mise à niveau**
- **Alarme visuelle et sonore haute et basse température à seuil réglable**
- **Système BoSS : permet la production de froid en permanence en cas d'incident affectant l'alimentation du régulateur de l'appareil**
- **Garantie 5 ans sur les compresseurs, 5 ans sur le ventilateur du condenseur et 10 ans sur l'isolation**

Modèle	BM175
Température	-60 °C à -86 °C
Capacité (litres)	173
Dim. ext. L x p x h (mm)	875 x 712 x 1300
Dim. int .L x p x h (mm)	630 x 452 x 620
Compartiments int.	2
Poids (kg)	185
Alimentation électrique	230V/50Hz
Référence	**069510**
CHF	**NC -**

Equipements optionnels

Référence	Désignation	CHF
069519	Système de secours par injection de CO_2 liquide (flexible de liaison CO_2 longueur 3 m inclus)	**NC -**
069536	Enregistreur de température diagramme circulaire	**NC -**

Autres options, nous consulter.

Congélateurs verticaux -86 °C FROILABO - modèles BM Evolution



BM EVO 690
GAZ VERT

- **Modèle BM Evolution à écran tactile, connexion USB et menu diagnostic**
- **3 capacités : 340 l, 515 l, et 690 l**
- **Poignée ergonomique intelligente avec détecteur de poignée enclenchée**
- **Alarmes de température : une haute et une basse, visuelles et sonores à seuil réglable**
- **Filtre en cassette amovible et facilement interchangeable**
- **Joint de cuve anti formation de givre**
- **Valve de décompression**
- **Système BOSS permettant une production de froid en continu en cas d'incident affectant la régulation de l'appareil**
- **Fluides frigorigènes naturels gaz verts**
- **Garantie 5 ans sur les compresseurs, 5 ans sur le ventilateur du condenseur et 10 ans sur l'isolation**

Modèle	BM EVO 340 GAZ VERT	BM EVO 515 GAZ VERT	BM EVO 690 GAZ VERT
Température	-60 °C à -86 °C	-60 °C à -86 °C	-60 °C à -86 °C
Capacité (litres)	340	515	690
L x p x h (mm) Dim. ext.	875 x 970 x 1280	875 x 970 x 1640	875 x 970 x 2000
L x p x h (mm) Dim. int.	630 x 752 x 716	630 x 752 x 1076	630 x 752 x 1436
Compartiments int.	2	3	4
Poids (kg)	223	267	330
Alimentation électrique	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Réference	**069614**	**069615**	**069616**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Options

Référence	Désignation	CHF
069519	Système de secours par injection de CO_2 liquide (flexible de liaison CO_2 longueur 3 m inclus)	**NC -**
069536	Enregistreur de température diagramme circulaire	**NC -**

Autres options, nous consulter.