Armoires négatives professionnelles

Armoires négatives multifonctions professionnelles -20 °C statiques

- **Température : -28 °C à -14 °C (sauf GGU1500 x -26 °C à -9 °C)**
- **Cuve ABS**
- **Refroidissement statique**
- **Dégivrage manuel**
- **Rangement en paniers**
- **Grande capacité de stockage**
- **Alimentation 230 V - 50 Hz**

Garantie : 5 ans



GGU 1500



GG 4010



GG 5210 var 740

Modèle	GGU 1500	GG 4010	GG 5210 var 740
Caractéristiques			
Finition	Blanc	Blanc	Blanc
Volume utile	133 l	382 l	472 l
Température	-26 °C à -9 °C	-28 °C à -14 °C	-28 °C à -14 °C
Refroidissement	Statique	Statique	Statique
Dégivrage	Manuel	Manuel	Manuel
Consommation (KWh/24 h)	0,8	1,2	1,2
Equipement			
Paniers acier plastifié	Nombre : 1	Nombre : 3	0
Tiroir	Nombre : 3	0	Nombre : 14
Dimensions / Poids			
Appareil h x l x p (mm)	830 x 600 x 615	1 900 x 600 x 680	1 864 x 750 x 760
Cuve h x l x p (mm)	676 x 474 x 443	1 688 x 475 x 480	1 510 x 607 x 560
Poids brut / net (kg)	41 / 39	83 / 78	117 / 109
Référence	**041-670474CH**	**041-670356CH**	**041-670357CH/740**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Armoires négatives -20 °C ventilées - usage intensif

- **Température : -28 °C à -14 °C**
- **Cuve ABS avec extérieur epoxy blanc ou inox**
- **Refroidissement ventilé**
- **Dégivrage automatique**
- **Grilles avec glissières thermoformées**
- **Grande capacité de stockage**
- **Alimentation 230 V - 50 Hz**

Accessoires :
- Grille GGC 625 x 495 mm
- 4 roulettes GKv

Nous consulter.

Garantie : 5 ans



GGV5010



GGV5860

Modèle	GGV 5010	GGV 5060	GGV 5810	GGV 5860
Caractéristiques				
Finition	Blanc	Inox	Blanc	Inox
Volume utile	325 l		377 l	
Température	-28 °C à -14 °C			
Refroidissement	Ventilé			
Consommation	2 kWh par 24 h		2,4 kWh par 24 h	
Equipement				
Panier acier plastifié	Nombre : 4		Nombre : 5	
Dimensions / Poids				
Appareil h x l x p (mm)	1864 x 750 x 750		2064 x 750 x 750	
Cuve h x l x p (mm)	1225 x 610 x 500		1395 x 610 x 500	
Poids brut / net (kg)	114/106		124/115	
Référence	**041-670524CH**	**041-670526CH**	**041-670525CH**	**041-670527CH**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com