Armoires négatives professionnelles

Armoires négatives -10 °C à -30 °C statiques - usage intensif



GGPv 6570



GGPv 1470

- **Température : -26 °C à -10 °C**
- **Cuve inox avec glissières embouties**
- **Extérieur inox**
- **Refroidissement ventilé indirect**
- **Dégivrage automatique**
- **Usage intensif**
- **Grande capacité de stockage**
- **Alimentation 230 V - 50 Hz**

Garantie : 5 ans

Modèle	GGPv 6570	GGPv 1470
Caractéristiques		
Volume brut / utile (litres)	601 / 520	1427 / 1230
Température	-30 °C à -10 °C	-26 °C à -10 °C
Refroidissement	Ventilé indirect	Ventilé indirect
Condenseur	Ventilé	Ventilé
Consommation (kw/24 h)	5,5 kWh / 24 h	9,8 kWh / 24 h
Niveau sonore (dB)	60	60
Equipement		
Grille acier plastifié GN2/1	Nombre : 4	Nombre : 8
Dimensions / Poids		
Appareil h x l x p (mm)	2 150 x 700 x 830	2 150 x 1 430 x 830
Cuve h x l x p (mm)	1 550 x 510 x 650	1 550 x 1 240 x 650
Poids brut / net (kg)	146 / 130	248 / 206
Référence	**041-670341CH**	**041-670437CH**
CHF	**NC -**	**NC -**