Armoires positives de laboratoire

Armoires positives de laboratoire, ventilées



CoolLab 21579

- **Température : 5 °C +/- 2 °C***
- **Refroidissement ventilé**
- **Dégivrage automatique**
- **Cuve intérieur inox et passage de cuve 30 mm pour caractérisation**
- **Logement pour sonde Pt100 (non fournie) pour gestion de température centralisée**
- **Fermeture à clé sur roulettes (4) dont 2 avec freins**
- **Alimentation 230 V - 50 Hz**

Garantie : 5 ans

Accessoires :

- Grille (l x p) 510 x 650 mm
- Grilles intermédiaires (lxp) 258 x 500 mm
- Glissières gauche/droite
- Tiroir aluminium ou PVC (2 x 13 maximum)

Nous consulter.

Limite de responsabilité : ni le fabricant ni le vendeur ne peuvent être tenus pour responsables des dommages occasionnés par un dysfonctionnement de l'appareil, si celui-ci n'est pas raccordé à un système de surveillance à distance ou si ce système est inopérant.

Modèle	CoolLab 21570	CoolLab-G 21570	CoolLab-2T 21570	CoolLab 21579	CoolLab 215143	CoolLab-G 215143
Caractéristiques						
Porte	Pleine	Vitrée	2 portes (haut/bas)	Pleine	Pleine	Vitrée
Volume utile	430 l			629 l	980 l	
Température réglable	2 °C à 8 °C					
Refroidissement	Ventilé indirect					
Dégivrage	Automatique gaz chaud					
Consommation	1,8			2,4	3,3	
Equipement						
Panier acier zingué/vernis	4			4, 600 x 800 mm (l x p)	4 x 2	
Dimensions / Poids						
Appareil h x l x p (mm)	2150 x 700 x 830			2150 x 790 x 980	2150 x 1430 x 830	
Cuve h x l x p (mm)	1550 x 520 x 700			1550 x 623 x 800	1550 x 1263 x 700	
Poids brut/net (kg)	152/126	163/136	155/129	178/147	254/199	266/221
Référence	**041-LIE-COOLLAB21570**	**041-LIE-COOLLAB-G-21570**	**041-LIE-COOLLAB-2T-21570**	**041-LIE-COOLLAB21579**	**041-LIE-COOLLAB215143**	**041-LIE-COOLLAB-G-215143**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

*appareil pour ambiance 22 °C, tête de série qualifiée par un organisme accrédité Cofrac

Armoires positives de laboratoire

Armoires de laboratoire positives +5 °C, ventilées, « cuve sécurisée »



CoolSafe 18460

- **Température : 5 °C +/-3 °C***
- **Cuve sécurisée**
- **Refroidissement ventilé**
- **Réglables de 3 °C à 8 °C**
- **Dégivrage automatique**
- **Cuve ABS et passage de cuve 30 mm pour caractérisation**
- **Logement pour sonde Pt100 (non fournie) pour gestion de température centralisée**
- **Fermeture à clé**
- **Alimentation 230 V - 50 Hz**

*appareil pour ambiance 22 °C, tête de série qualifiée par un organisme accrédité Cofrac

Garantie : 5 ans



CoolSafe 8260

Modèle	CoolSafe 8260	CoolSafe 18460
Caractéristiques		
Volume brut/utile	141 / 130 l	360 / 344 l
Température*	+5 °C	+5 °C
Refroidissement	Ventilé	Ventilé
Consommation	0,7 kWh/24h	0,8 kWh/24h
Niveau sonore (dB)	42	43
Equipement		
Tablettes verre (l x p) mm	478 x 410 - Nb 3	478 x 410 - Nb 5
Hauteur de réglage/Nbre max.	32 mm / 11 niveaux	32 mm / 36 niveaux
Dimensions / Poids		
Appareil (h x l x p) mm	820 x 600 x 615	1840 x 600 x 615
Cuve (h x l x p) mm	667 x 455 x 435	1650 x 455 x 435
Poids brut / net	40 / 37 kg	68 / 63 kg
Référence	**041-LIE-COOLSAFE-8260**	**041-LIE-COOLSAFE-18460**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoires :

- Tablettes verre - (l x p) 478 x 420 mm
- Tiroir aluminium
- Logiciel + interface traçabilité

Nous consulter.