Armoires professionnelles

Armoires positives +1 °C à +15 °C, ventilées - usage intensif



- **Température : + 5 °C réglable 1 °C à 15 °C**
- **Extérieur blanc ou inox**
- **Refroidissement ventilé**
- **Dégivrage automatique**
- **Usage intensif**
- **Livrées avec grilles**
- **Grande capacité de stockage**
- **Alimentation 230 V - 50 Hz**

Garantie : 5 ans

Equipement standard :
- Grilles (l x p) 650 x 510 mm
- 4 pieds réglables 100/130 mm

Modèle	GKV 4310	GKV 5710	GKV 6460
Caractéristiques			
Finition	Blanc	Blanc	Inox
Volume utile	327 l	432 l	491 l
Température	+ 1 °C à + 15 °C		
Refroidissement	Ventilé		
Dégivrage	Automatique		
Consommation	1 kWh par 24 h	1,2 kWh par 24 h	1,3 kWh par 24 h
Equipement			
Panier acier plastifié	Nbre : 5	Nbre : 5	Nbre : 6
Dimensions / Poids			
Appareil h x l x p (mm)	1900 x 597 x 680	1684 x 747 x 791	2064 x 747 x 791
Cuve h x l x p (mm)	1688 x 475 x 480	1510 x 650 x 581	1710 x 650 x 581
Poids brut / net (kg)	79 / 74	96 / 88	104 / 95
Référence	**041-670215BCH**	**041-670409CH**	**041-670219CH**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Armoires ventilées positives +1°C à +15 °C - usage intensif



041-670365CH



041-670366CH

Modèle	GKPv 6570	GKPv 1470
Caractéristiques		
Porte	1	2
Volume brut / utile (l)	601 / 520	1470 / 1230
Température	+1 °C à +15 °C	+1 °C à +15 °C
Refroidissement	Ventilé indirect	Ventilé indirect
Dégivrage	Automatique	Automatique
Consommation kWh/24 h	1,2	1,9
Equipement		
Grille acier plastifi é 530 x 650 mm	Nbre : 4	Nbre : 8
Dimensions / Poids		
Appareil h x l x p (mm)	2 150 x 700 x 830	2 150 x 1 430 x 830
Cuve h x l x p (mm)	1 550 x 510 x 650	1 550 x 1 240 x 650
Poids brut / net	153 / 131 kg	248 / 206 kg
Référence	**041-670365CH**	**041-670366CH**
CHF	**NC -**	**NC -**

- **Température + 5 °C réglable 1 °C à 15 °C**
- **Tout inox**
- **Refroidissement ventilé**
- **Dégivrage automatique**
- **Usage intensif**
- **Livrées avec grilles**
- **Grande capacité de stockage**
- **Alimentation 230 V - 50 Hz**

Garantie : 5 ans