Enceinte réfrigérée compacte Cold Box

- Enceinte réfrigérée compacte pour paillasse
- Capacité : 30 l
- Utilisable à des températures ambiantes de +12 °C à +30 °C
- Modèle avec porte vitrée
- Affichage LED
- Intérieur tout inox
- Port d'accès Ø 10 mm
- Unités superposables (max. 3)



Volume (l)	30
Température	+10 à -20 °C
Dim. int. L x p x h (mm)	360 x 350 x 230
Dim. ext. L x p x h (mm)	530 x 700 x 460
Poids (kg)	42
Alimentation	230 V / 50 Hz
Référence	**231100**
CHF	**NC -**

Tiroirs pour cryoboîtes - 135 x 135 x 52 mm

Référence	Désignation	CHF
231101	Rack avec 4 tiroirs (4 boîtes/ tiroirs)	**NC -**

Mini-réfrigérateurs 55 l professionnels

- Livrés avec 2 clayettes et 1 panier

NOUVEAU



Modèles	Porte pleine	Porte vitrée
Volume	55 l	
Température	+ 2 °C à + 8 °C	
Refroidissement	Ventilé	
Dégivrage	Automatique	
Nbr de clayettes / panier	2/1	
Dim. int. L x P x H (mm)	380 x 399 / 175 x 590	
Dim. ext. L x P x H (mm)	480 x 497 x 787	
Référence	**960035**	**960036**
CHF	**NC -**	**NC -**

Machines à glace

Avec réserve - glace grain.

- Système à projection d'eau par circuit recyclé
- Condenseur refroidi par air (A) ou eau (W)
- Système frigorifique R-290
- Portillon isolé à ouverture rapide
- Filtre anti-poussière pour éviter l'encrassement du condenseur
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Tube de trop-plein pour évacuation de l'eau
- Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage
- Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique
- Tropicalisées +43 °C
- Carrosserie acier inox 18/8
- Réserve totalement isolée par polyuréthane injecté
- Cuve ABS alimentaire
- Godet en cuivre étamé conforme aux règles d'hygiène
- Rampe et injecteurs en laiton étamé pour éviter les charges électrostatiques provoquant les dépôts de calcaire



Modèle	GB 601 A-HCX	GB 601 W-HCX	GB 902 A-HCX	GB 902 W-HCX	GB 903 A-HCX	GB 903 W-HCX	GB 1540 A-HCX	GB 1540 W- HCX	GB 1555 A-HCX
Caractéristiques									
Refroidissement condenseur	Air	Eau	Air	Eau	Air	Eau	Air	Eau	Air
Production en 24 h* (kg)	67	67	105	105	105	105	153	153	153
Capacité / réserve	10	10	20	20	30	30	40	40	55
Type de glace	Grain	Grain	Grain	Grain	Grain	Grain	Grain	Grain	Grain
Puissance (Watt)	400	400	470	470	470	470	700	700	700
Conso. électrique 230V-50Hz (KWh/h)	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Fluide réfrigérant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Hauteur pieds (mm)	-	-	110/150	110/150	110/150	110/150	110/150	110/150	110/150
Consommation d'eau (l/kg)	1	5,3	1	6,3	1	6,3	1	6,4	1
Dimensions									
Largeur (mm)	450	450	500	500	500	500	738	738	738
Profondeur (mm)	620	620	660	660	660	660	690	690	690
Hauteur (mm)	680	680	690	690	800	800	920	920	1020
Dimensions emballé									
Largeur (mm)	505	505	550	550	550	550	780	780	780
Profondeur (mm)	675	675	720	720	720	720	735	735	735
Hauteur (mm)	850	850	880	880	999	999	1085	1085	1185
Poids net/brut (kg)	56/64	56/64	59/67	59/67	67/76	67/76	85/95	85/95	94/105
Référence	**670600C**	**670601B**	**670345C**	**670346B**	**670347C**	**670348B**	**670349C**	**670350B**	**670351C**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* pour température air/eau 21/15 °C

Equipement standard :

- Tuyau alimentation d'eau, l = 1,5 m
- Tuyau évacuation l = 1,5 m
- Pelle à glace

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
670353	Système anti-tartre complet avec 1 cartouche	**NC -**
670354	Kit 2 cartouches de rechange	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com