Hottes à recirculation d'air Labopur®

- Hottes à recirculation d'air conformes à la norme NF X 15-211
- Témoin lumineux pour fonctionnement du système
- Prise échantillonage en façade pour le contrôle de la saturation du filtre
- Ventilateur électrique silencieux : 49 dB
- Parois et vitre en PMMA
- Construction en acier 15/10è + peinture époxy blanche RAL 9010
- Equipées en standard d'un filtre alarme, d'un contrôleur de flux d'air, de 4 opercules pour le passage de câble, d'un compteur horaire et des parois transparentes
- Hotte HEPA ready : possibilité de combiner un filtre à particule HEPA + support de filtre
- Type de passage de main au choix : 2 mains ou trapèze
- Hottes sans fond à équiper : bac de rétention + plan de travail et tables en options
- Filtre à charbon actif non fourni avec la hotte, à sélectionner en fonction des produits manipulés**
- Livrées assemblées prêtes à l'emploi

Dimensions ext. / int. L x H x P (mm)	600 x 650 x 950 / 545 x 505 x 640	
Poids (kg)	41	
Nombre de module de filtration / Moteur	1	
Type de passage de main	2 mains	Trapèze
Référence	**060465**	**060474**
CHF	**NC -**	**NC -**



Filtres à charbon actif**

Référence	Désignation	CHF
060288	Filtre charbon pour vapeurs organiques**	NC -
060168	Filtre charbon pour vapeurs organiques et corrosives**	NC -
960302	Filtre charbon pour vapeurs de formaldéhyde**	NC -
060477	Filtre charbon pour vapeurs d'ammoniac **	NC -

**Compléter le fichier de diagnostic pour configuration du filtre.

Filtre HEPA pour la manipulation de poudre

Référence	Désignation	CHF
060374	Filtre HEPA H14	NC -
060373	Support de filtre HEPA*	NC -
060375	Elément de ventilation (obligatoire si utilisation du filtre HEPA seul, sans filtre à charbon actif)	NC -

Options

- Dimensions des tables H x L x P (mm) : 860 x 651 x 637 (hauteur sans roulettes 800 mm)
- Tables à roulettes : 4 roulettes dont 2 à blocage

Référence	Désignation	CHF
060467	Bac de rétention + plan de travail en mélanimé	NC -
060475	Bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté	NC -
060476	Table tubulaire sur pied	NC -
060466	Table tubulaire avec roulettes	NC -
960321	Table roulante avec étagère amovible	NC -
060478	Lumière supplémentaire	NC -

*Obligatoire avec le filtre hepa

Stations de travail ADN et PCR ClearLine®

- Chambre à UV dotée de lampes UV bactéricides de longueur d'onde 254 nm
- Modèles à parois en verre ou en plexiglas
- Minuterie digitale
- Eclairage interne : lumière blanche (lampe 15 W)
- Passage dans la chambre pour branchement externe

- Idéales pour une préparation d'échantillons en toute sécurité :
  - les radiations UV désinfectent la surface interne, désactivant tout ADN/ARN, en 15-30 min
  - arrêt automatique de la radiation lors de l'ouverture de la porte
  - système bactéricide de décontamination de la chambre, par nettoyage-recirculation d'air
  - radiation 'ozone-free'

Modèle	Plexiglas	Verre	Verre 1200 mm
Radiation UV			
Longueur d'onde	253,7 nm		
Lampe UV	1 x 25 W		2 x 30 W
Intensité UV	15 mV/cm²/s		
Recirculateur UV (efficacité › 99% / h)	1 x 25 W		1 x 30 W
Parois de l'appareil			
Matériau	Plexiglas	Verre	Verre
Epaisseur latérale (mm)	4		
Epaisseur frontale (mm)	8		
Epaisseur écran (mm)	8	4	5
Transmission optique	92 %	95 %	
Protection UV	› 99,9 %	› 96 %	
Autres informations			
Dim. ext. (mm) L x p x h	690 x 535 x 555		1245 x 585 x 585
Surface de travail (mm)	650 x 475		1200 x 520
Poids net (kg)	23	31	58
Poids brut (kg)	33	39	68,5
Conso. électrique	253 W ; 1,2 A		320 VA (1,4 A)
Alim. Électrique	230 V/50 Hz		230 V, 50/60 Hz
Référence	**490005**	**490005B**	**712247**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Notre sélection

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com