NOUVEAU

Enceinte PCR Captair Bio Smart

- Conforme à la norme NF EN 61010
- Technologie de communication SMART pour l'affichage des paramètres de sécurité
- Décontamination par lampe UV germicide 15 W (254 nm)
- Minuterie de décontamination réglable
- Arrêt automatique de la lampe UV lors de l'ouverture de la porte
- Parois en acrylique 10 mm résistant aux UV
- A compléter obligatoirement par un plan de travail acier inox ou Trespa TopLab PLUS

erlab



Hottes dynamiques

- Filtre particulaire HEPA à haute efficacité pour une filtration de 99,995 % des particules supérieures à 0,1 µm
- Filtre moléculaire optionnel pour une protection contre les polluants atmosphériques

	320	321	391
Type	Statique	Dynamique	Dynamique
Dim. ext. l x p x h (mm)	825 x 630 x 647	810 x 670 x 965-1059	1013 x 670 x 965-1059
Dim. int. l x p x h (mm)	765 x 461-585 x 400	765 x 461-585 x 461	969 x 461-585 x 467
Débit d'air (m3/h)	-	200	200
Puissance (W)	25	40	40
Niveau sonore (dB)	‹ 40	54	54
Luminosité de l'éclairage (lux)	500	900	950
Référence	**271765**	**271764**	**271763**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plan de travail (obligatoire)

Trespa TopLab PLUS avec bac de rétention	**271437**	**271437**	**271428**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Acier inox avec bac de rétention	**271438**	**271438**	**271429**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Options

Mobicap : meuble support roulant sans plan de travail	**271439**	**271439**	**271430**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Benchcap : meuble support fixe sans plan de travail	**271440**	**271440**	**271431**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Etagère semi-extractible pour Benchcap	**271441**	**271441**	**271432**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

ESCO Group of Companies

Hotte PCR à flux laminaire vertical



CE **Certifiées CE** PCR-3A / PCR-4A

Sécurité optimale

- Conformité à la norme ISO 14644-1 Classe 4
- Contrôle de fabrication pour chaque appareil de l'ensemble des points critiques avec rapport
- Flux laminaire vertical d'air propre pour assurer la protection des échantillons
- Préfiltre en amont pour optimiser la durée de vie du filtre absolu
- Régulation automatique et alarmes de disfonctionnement (sauf SCR-2A)

Ergonomie inégalée

- Panneau de commande avec écran d'affichage (sauf SCR-2A)
- Plan de travail en inox arrondi en façade pour un meilleur confort des avants bras
- Eclairage interne du volume de travail indépendant
- Passage de câble sur l'arrière du poste
- Face latérale en verre sécurit, façade polycarbonate amovible sur la hauteur

Haute performance

- Filtres HEPA sans séparateur, avec une efficacité dès 0,3 µm
- Tube UV haute puissance pour destruction des fragments d'ADN ou d'ARN
- Revêtement extérieur avec traitement ISOCIDE antimicrobien (sauf SCR-2A)
- Motoventilateur à rotor externe, plus robuste et plus efficace

Entretien et nettoyage facile

- Rebord de rétention inox sur le plan de travail
- Accessibilité facile à la zone de travail

Modèle	SCR-2A	PCR-3A	PCR-4A
L x H x P ext. (mm)	730 x 950 x 617	1035 x 950 x 617	1340 x 950 x 617
L x H x P int. (mm)	630 x 550 x 538	935 x 550 x 538	1240 x 550 x 538
Poids emballé (kg)	97	123	140
Puissance (W)	200	160	230
Luminosité (lux)	800	975	1230
Niveau sonore (dB)	< 61	< 53	< 62
Référence	**486073**	**486074**	**486075**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
486301EU	Support réglable 864 mm pour PSM 60 cm	**NC -**
486297EU	Support réglable 864 mm pour PSM 90 cm	**NC -**
486298EU	Support réglable 864 mm pour PSM 120 cm	**NC -**