Poste de sécurité microbioblogique Thermo Scientific Herasafe 2030i

- **Postes certifiés conformes aux normes de sécurité EN12469**
- **Systèmes SmartFlow Plus et DAVE Plus : valident la protection en surveillant les vitesses du flux d'air avec des capteurs de pression indépendants et effectue une compensation automatique afin de garantir des débits d'air parfaitement équilibrés, quel que soit l'état de chargement des filtres HEPA de protection, ou même en cas d'obstructions dans les orifices d'aération**
- **Commande conviviales : Interface utilisateur graphique et intuitive à écran tactile**
- **Contrôle par mot de passe**
- **Sortie de données adaptées au cloud et port USB en façade**
- **Espace intérieur intégralement en inox 316l**
- **Hauteur de vitre standard 200m, réglable à 250mm pour plus de confort (option d'usine)**
- **Accès latéraux polyvalent SmartPort**
- **2 prises électriques sur la panneau arrière et 3 préinstallations pour fourniture de gaz, vide ou eau (en option)**
- **Plan de travail segmentable et personnalisable**
- **Plus grand espace de travail intérieur**
- **Eclairage LED**



Accessoires supplémentaires

- Le filtre à charbon supplémentaire en sortie absorbe les mauvaises odeurs
- Le filtre d'évacuation supplémentaire renforce la sécurité liée à l'air évacué
- Les systèmes d'évacuation à connexion directe ou indirecte permettent d'évacuer l'air hors du bâtiment plutôt qu'au sein même du laboratoire

Modèle	0.9	1.2	1.5	1.8
L x h x o ext. (mm) sans piètement	1000 x 1536 x 800	1300 x 1536 x 800	1600 x 1536 x 800	1900 x 1536 x 800
L x p** int (mm)	900 x 465	1200 x 465	1500 x 465	1800 x 465
Hauteur int (mm)	750 - 950			
Poids (kg)	170	200	230	280
Puissance	133 W	153 W	217 W	251 W
Luminosité	> 1000 lux	> 900 lux	> 1500 lux	> 1400 lux
Niveau sonore	< 57 dBA	< 57 dBA	< 57 dBA	< 57 dBA
Référence PSM avec UV-C CROSS BEAM	**229075**	**229076**	**229077**	**229078**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence PSM sans UV	**229071**	**229072**	**229073**	**229074**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Option ouverture vitre avant 250 mm	**229085**			
CHF	**NC -**			
Piètement fixe	**229081**	**229082**	**229083**	**229084**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piètement ajustable	**229065**	**229066**	**229067**	**229068**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Pietement electrique	**228062**	**023270**	**228064**	**023271**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Repose pieds	**023317**	**023273**	**228196**	**023274**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Roulettes pour piètement fixe	**023272**			
CHF	**NC -**			

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
229079	Préinstallation pour l'ajout de 3 robinets sur le fond du PSM, pour ref 229071, 229072, 229073, 229074	**NC -**
Connections pour la paroi arrière		
023346	Robinet de gaz combustible 3/8 pour la paroi arrière	**NC -**
023345	Robinet de gaz non-combustible 3/8 pour la paroi arrière	**NC -**
023344	Robinet d'eau 3/8 pour la paroi arrière	**NC -**
023343	Robinet de vide 3/8 pour la paroi arrière	**NC -**

Référence	Désignation	CHF
Connections pour la paroi arrière		
023275	Robinet gaz combustible 3/8 pour la paroi latérale	**NC -**
023276	Robinet gaz non combustible 3/8 pour la paroi latérale	**NC -**
023278	Robinet d'eau 3/8 pour la paroi latérale	**NC -**
023277	Robinet de vide 3/8 pour la paroi latérale	**NC -**
023347	Raccord de tuyau pour paroi latérale diam. 10 - 13 mm	**NC -**
023348	Raccord de tuyau pour paroi latérale diam. 3 mm	**NC -**
023349	Raccord de tuyau pour paroi latérale diam. 6/3 mm	**NC -**
023350	Electrovanne pour robinet gaz combustible	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com