Poste de sécurité microbioblogique Thermo Scientific Herasafe 2025



- **Postes certifiés conformes aux normes de sécurité EN12469**
- **Le système unique DAVe Plus (Digital Airflow Verification) valide la protection en surveillant les vitesses du flux d'air avec des capteurs de pression indépendants qui détectent et alertent en cas de changement dans les plénums d'échappement et de descente.**
- **La technologie SmartFlow Plus équilibre automatiquement les performances des deux ventilateurs afin de maintenir des débits d'air appropriés tout en compensant la condition de saturation des filtres HEPA**
- **Smart Clean Plus offre une conception de vitre à ouverture complète qui permet un nettoyage et une désinfection faciles avec un accès complet à l'espace intérieur de l'armoire**
- **Hauteur d'ouverture de la vitre motorisée de 200 mm pour une utilisation et une efficacité optimisées**
- **Commande conviviales : visible en position assise, le panneau de commande est à portée de main**
- **Plan de travail segmentable et personnalisable**
- **Plus grand espace de travail intérieur en acier inoxydable 304 non corrosif ; la finition brossée et poncée offre une résistance maximale aux rayures et possède des propriétés antireflet.**

Accessoires supplémentaires

- Le filtre à charbon supplémentaire en sortie absorbe les mauvaises odeurs
- Le filtre d'évacuation supplémentaire renforce la sécurité liée à l'air évacué
- Les systèmes d'évacuation à connexion directe ou indirecte permettent d'évacuer l'air hors du bâtiment plutôt qu'au sein même du laboratoire

Modèle	Herasafe 0.9	Herasafe 1.2	Herasafe 1.5	Herasafe 1.8
L x h x p ext. (mm) sans piètement	1000 x 1536 x 800	1300 x 1536 x 800	1600 x 1536 x 800	1900 x 1536 x 800
L x h x p** int (mm)	900 x 780 x 465	1200 x 780 x 465	1500 x 780 x 465	1800 x 780 x 465
Poids (kg)	170	200	230	280
Puissance	133 W	153 W	217 W	251 W
Luminosité	> 1000 lux	> 900 lux	> 1500 lux	> 1400 lux
Niveau sonore	< 57 dBA	< 57 dBA	< 57 dBA	< 57 dBA
Référence PSM avec UV CROSS BEAM	**262345**	**262346**	**262347**	**262348**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence PSM standard sans UV	**262341**	**262342**	**262343**	**262344**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Piètements				
Support à hauteur fixe, hauteur de travail 750 mm	**229081**	**229082**	**229083**	**229084**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Support à hauteur réglable, hauteur de travail 750-950 mm	**229065**	**229066**	**229067**	**229068**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Pied réglable électrique	**228062**	**023270**	**228064**	**023271**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Repose pied	**023317**	**023273**	**228196**	**023274**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Roulettes pour support fixe, hauteur de travail 850 mm	**023272**			
CHF	**NC -**			

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
229079	Préinstallation pour l'ajout de 3 robinets sur le fond du PSM, pour ref 262341, 262342, 262343, 262344	**NC -**
Connections pour la paroi arrière		
023346	Robinet de gaz combustible 3/8 pour la paroi arrière	**NC -**
023345	Robinet de gaz non-combustible 3/8 pour la paroi arrière	**NC -**
023344	Robinet d'eau 3/8 pour la paroi arrière	**NC -**
023343	Robinet de vide 3/8 pour la paroi arrière	**NC -**

Référence	Désignation	CHF
Connections pour la paroi arrière		
023275	Robinet gaz combustible 3/8 pour la paroi latérale	**NC -**
023276	Robinet gaz non combustible 3/8 pour la paroi latérale	**NC -**
023278	Robinet d'eau 3/8 pour la paroi latérale	**NC -**
023277	Robinet de vide 3/8 pour la paroi latérale	**NC -**
023347	Raccord de tuyau pour paroi latérale diam. 10 - 13 mm	**NC -**
023348	Raccord de tuyau pour paroi latérale diam. 3 mm	**NC -**
023349	Raccord de tuyau pour paroi latérale diam. 6/3 mm	**NC -**
023350	Electrovanne pour robinet gaz combustible	**NC -**