Hottes à flux laminaire vertical et horizontal



Certifiées CE

Sécurité

- Flux laminaire horizontal ou vertical d'air propre pour assurer la protection de l'échantillon
- Equipées de filtre HEPA, conformes ISO class 3
- Régulation automatique avec alarmes de dysfonctionnement
- Stabilité et autocompensation du flux

Ergonomie

- Panneau d'affichage LCD ergonomique centré et incliné pour une visualisation et recherche rapides
- Plan de travail en inox avec rebord de rétention et bord incurvé pour un meilleur confort des avant-bras
- Très économique : nouveau moteur à faible consommation et mode veille intégré
- Façades latérales en verre trempé
- Niveau sonore 55,8 dBa (52,4 dBa modèle 120 cm)

Entretien facile

- Nettoyage facilité : plan de travail inox et rebord incurvé
- Accessibilité aisée à la zone de travail
- Revêtement isocide antimicrobien

Les hottes sont équipées de : 2 prises électriques, d'une lampe UV et du panneau de fermeture

GoGREEN

POINT ECO

Les hottes sont équipées d'une nouvelle génération de moteur moins gourmand en énergie la consommation est réduite, le niveau de bruit est réduit.

Hottes à flux laminaire horizontal

Modèle	LHG-3AG-F8	LHG-4AG-F8	LHG-5AG-F8	LHG-6AG-F8
Taille nominale	0,9 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m
L x H x P ext. (mm)	1035 x 1118 x 788	1340 x 1118 x 788	1645 x 1118 x 788	1955 x 1118 x 788
L x H x P int. (mm)	898 x 573 x 631	1203 x 573 x 631	1508 x 573 x 631	1813 x 573 x 631
Poids net/emballé (kg)	100 / 132	145 / 200	167 / 224	212 / 277
Puissance (W)	140	171	211	249
Eclairage (lux)	1045	1139	984	1221
Niveau sonore (dBa)	53,2	55,8	58,4	60
Référence	**486329**	**486330**	**486331**	**486332**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Hottes à flux laminaire vertical

Modèle	LVG-3AG-F8	LVG-4AG-F8	LVG-5AG-F8	LVG-6AG-F8
Taille nominale	0,9 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m
L x H x P ext. (mm)	1035 x 1270 x 784	1340 x 1270 x 784	1645 x 1270 x 784	1950 x 1270 x 784
L x H x P int. (mm)	965 x 689 x 739	1270 x 689 x 739	1575 x 689 x 739	1880 x 689 x 739
Poids net/emballé (kg)	135/167	158/202	199/256	208/273
Puissance (W)	129	151	199	258
Eclairage (lux)	980	904	894	1062
Niveau sonore (dB)	51,6	52,4	55,6	57,6
Référence	**486325**	**486326**	**486327**	**486328**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Packs

Réf.	Désignation	CHF
486299	Pack hotte à flux laminaire horizontal 1,2m LHG-4AG, 2 prises, lampe UV, panneau de fermeture et support	**NC -**
486300	Pack hotte à flux laminaire vertical 1,2m LHG-4AG, 2 prises, lampe UV, panneau de fermeture et support	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
486100	Support hauteur 86 cm pour hottes LVG ou LHG 90 cm	**NC -**
486101	Support hauteur 86 cm pour hottes LVG ou LHG 120 cm	**NC -**
486102	Support hauteur 86 cm pour hottes LVG ou LHG 150 cm	**NC -**
486103	Support hauteur 86 cm pour hottes LVG ou LHG 180 cm	**NC -**

Packs LHG ou LVG AIRSTREAM 1,2m avec support - Notre solution tout en un !