Postes de sécurité microbiologique AIRSTREAM série E

Sécurité optimale
- Poste conforme à la norme EN 12469
- Régulation automatique et alarme de dysfonctionnement

Ergonomie
- Façade avant inclinée pour une position de travail confortable
- Repose bras inox externe sur la totalité de la partie frontale
- Vitre frontale sans cadre coulissante sur l'ensemble de la hauteur
- Parois latérales en verre Sécurit
- Plan de travail inox sécable, amovible, avec une grande surface de travail
- Ouverture de travail de 19 cm

Performance
- Filtres HEPA sans séparateur, avec une efficacité dès 0,12 µm
- Revêtement extérieur avec traitement ISOCIDE antimicrobien
- Chambre de travail entièrement en inox 304L forte épaisseur
- Motoventilateur à rotor externe, faible consommation d'énergie et plus efficace
- Mise en marche : 3 minutes

Entretien facile
- Auge de rétention sous le plan de travail
- Plan de travail multi-pièces
- Dispositif d'accès à la paroi interne de la vitre

Certifiés CE
Certifiés EN / AC2-3E8, AC2-4E8, AC2-6E8



Les PSM sont équipés de 2 prises électriques et d'une lampe UV

Modèle	AC2-3E8	AC2-4E8	AC2-6E8
L x P* x H ext. / int (mm)	1035 x 753 x 1400 / 915 x 580 x 660	1340 x 753 x 1400 / 1220 x 580 x 660	1950 x 753 x 1400 / 1830 x 753 x 660
Poids net/emballé (kg)	173/214	230/285	346/428
Puissance nominale (W)	131	160	283
Luminosité (lux)	1279	1404	1384
Niveau sonore (dB)	52	53,5	55,7
Référence	**486343**	**486344**	**486346**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Supports

	Hauteur ajustable (71-86 cm)	
Longueur PS (cm)	**Référence**	**CHF**
90	**486245**	**NC -**
120	**486230**	**NC -**
180	**486244**	**NC -**

Packs AIRSTREAM - Notre solution tout en un !

Réf.	Désignation	CHF
486077B	Pack 486077B : PSM 0,9 m (réf. 486001) + 1 lampe UV (réf. 486005) + 2 prises internes (réf. 486007) + support ajustable 71 - 86 cm (486245)	**NC -**
486078B	Pack 486078B : PSM 1,2 m (réf. 486002) + 1 lampe UV (réf. 486006) + 2 prises internes (réf. 486007) + support ajustable 71 - 86 cm (486230)	**NC -**

Postes de sécurité microbiologique AIRSTREAM PLUS

Sécurité optimale
- Modèles certifiés TüV NORD EN 12469
- Régulation automatique et alarme de dysfonctionnement et contact sec pour report d'alarme
- Double moteurs économiques assurant un contrôle permanent et stable des flux

Ergonomie
- Vitre frontale motorisée, s'arrête à la position de travail
- Repose bras inox externe sur la totalité de la partie frontale
- Plan de travail inox amovible, avec une grande surface de travail et sous plan incliné pour rétention des liquides
- Eclairage LED
- Panneau de contrôle avec affichage clair des flux, position de la vitre
- Fonctionnement silencieux

Les PSM sont équipés de 2 prises électriques et d'une lampe UV

Performance
- Capteur de flux d'air performant avec ajustement en temps réel
- Revêtement extérieur ISOCIDE anti-microbien



Certifiés par TÜV NORD, Allemagne pour conformité à la norme DIN EN 12469

Modèle	AC2-3E8-TU	AC2-4E8-TU	AC2-5E8-TU	AC2-6E8-TU
L x P x H ext. (mm)	1035 x 767 x 1400	1340 x 767 x 1400	1645 x 767 x 1400	1950 x 767 x 1400
L x P x H int. (mm)	915 x 580 x 654	1220 x 580 x 654	1525 x 580 x 654	1830 x 580 x 654
Poids net (kg)	191	236	293	351
Niveau sonore (dB)	49,6	51,7	-	-
Luminosité (lux)	1020	1562	1510	1450
Référence	**486339**	**486340**	**486341**	**486342**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

	Supports - hauteur ajustable (71-86 cm)	
Longueur PSM (cm)	**Réf.**	**CHF**
90	**486245**	**NC -**
120	**486230**	**NC -**
150	**486231**	**NC -**
180	**486244**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com