Incubateurs microbiologiques Heratherm Thermo Scientific

Modèle IMC18

- Encombrement minimal pour les espaces de travail réduits
- Températures proches ou inférieures à la température ambiante
- Précision thermique pointue
- Éclairage intérieur facilitant l'observation des échantillons
- Température d'incubation de 17 à 40 °C possible avec une température ambiante admissible comprise entre + 18 °C à + 32 °C
- Peltier avec convection mécanique



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit



Modèles IGS60, IGS100, IGS180, IGS400 et IGS750

- Convection naturelle avec un flux d'air doux pour un dessèchement minimal
- Chambre en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Interface intuitive pour un réglage aisé de la température
- Large écran fluorescent à vide facile à lire

Modèles IMH60, IMH100, IMH180 (extérieur avec revêtement standard) et IMH60 SS, IMH100 SS, IMH180 SS (extérieur en acier inoxydable)

- Convection double pour un large éventail d'applications : vitesse de ventilation réglable de 0 à 100 %
- Minuterie numérique avancée, cycles de mise en marche/d'arrêt quotidiens ou hebdomadaires
- Intérieur en acier inoxydable facile à nettoyer et résistant à la corrosion
- Conviennent aux applications de séchage

Modèles IMH60-S, IMH100-S, IMH180-S, IMH400-S et IMH750-S (extérieur avec revêtement standard) et IMH60-S SS, IMH100-S SS, IMH180-S SS (extérieur en acier inoxydable)

- Porte verrouillable pour un accès réservé
- Alarme sonore en cas d'ouverture accidentelle de la porte
- Alarme auto en cas de surtempérature et de sous-température
- Réduction maximale de la contamination microbiologique à 140 °C, comparable à une stérilisation, au cours d'un cycle de six heures
- Nul besoin d'autoclaver les accessoires intérieurs
- Certification obtenue auprès d'un institut de microbiologie agréé

	Compact	General Protocol					Advanced Protocol			Advanced Protocol Security				
Modèle standard	IMC18	IGS60	IGS100	IGS180	IGS400	IGS750	IMH60	IMH100	IMH180	IMH60-S	IMH100-S	IMH180-S	IMH400-S	IMH750-S
Modèle acier inoxydable	-	-	-	-	-	-	IMH60 SS	IMH100 SS	IMH180 SS	IMH60-S SS	IMH100-S SS	IMH180-S SS	-	-
Convection	Mécanique	Naturelle					Double			Double			Mécanique	
Plage de temp. (°C)	17 °C - 50 °C	Temp. ambiante + 5 °C à 75 °C					Temp. ambiante + 5 °C à 105 °C			Temp. ambiante + 5 °C à 105 °C				
Homogénéité (°C)	± 1,2 °C	± 0,6 °C			NC	NC	± 0,6 °C / ± 0,2 °C	± 0,6 °C / ± 0,3 °C	± 0,6 °C / ± 0,4 °C	± 0,6 °C / ± 0,2 °C	± 0,6 °C / ± 0,3 °C	± 0,6 °C / ± 0,4 °C	NC	NC
Stabilité à 37 °C	± 0,2 °C	± 0,2 °C			0,5	1,3	± 0,1 °C			± 0,1 °C			NC	NC
Encombrement (m³)	0,12	0,3	0,36	0,47	0,56	0,91	0,3	0,36	0,47	0,3	0,36	0,47	0,56	0,91
Volume (l)	18	75	117	194	405	747	66	104	178	66	104	178	381	702
Dim. (L x H x P) chambre (mm)	180 x 310 x 290	354 x 508 x 414	464 x 608 x 414	464 x 708 x 589	544 x 1307 x 569	1004 x 1307 x 569	354 x 508 x 368	464 x 608 x 368	464 x 708 x 543	354 x 508 x 368	464 x 608 x 368	464 x 708 x 543	544 x 1335 x 524	1004 x 1335 x 524
Dim. (L x H x P) extérieur (mm)	260 x 415 x 470	530 x 720 x 565	640 x 820 x 565	640 x 920 x 738	778 x 1545 x 770	1261 x 1424 x 770	530 x 720 x 565	640 x 820 x 565	640 x 920 x 738	530 x 720 x 565	640 x 820 x 565	640 x 920 x 738	778 x 1545 x 770	1261 x 1545 x 770
Nombre d'étagères fournies / max.	2 / 3	2 / 13	2 / 16	2 / 19	2/39	2/39	2 / 13	2 / 16	2 / 19	2 / 13	2 / 16	2 / 19	2/39	2/39
Charge max. / étagère (kg)	2	25			30	30	25			25			30	30
Tension (V)	100 - 240	230			230	230	230			230			230	230
Fréquence (Hz)	50 / 60	50			50 / 60	50 / 60	50			50			50 / 60	50 / 60
Puissance (W)	45	300	520	710	1200	1500	850	1100	1300	1 390			1400	1600
Puissance (A)	0,45 - 0,85	1,3	2,3	3,1	5	6,5	3,7	4,8	5,7	6,1			6	7
Poids (kg)	7,2	40	51	65	145	201	45	56	70	45	56	70	144	206
Réf. standard	**228000**	**228001**	**228002**	**228003**	**228325**	**228326**	**228004**	**228005**	**228006**	**228007**	**228008**	**228010**	**228327**	**228329**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Réf. acier inox.	-	-	-	-	-	-	**228011**	**228012**	**228013**	**228014**	**228015**	**228016**	-	-
CHF	-	-	-	-	-	-	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-

Plateau Lowenstein pour incubateur Heraeus IGS100 - IGS180

- L x P X H (mm) : 435 x 155 x 30
- A poser sur les étagères perforées fournies avec les appareils
- 2 plateaux de 20 tubes (total 40 tubes) par étagère Incubateurs 100
- 3 plateaux de 20 tubes (total 60 tubes) par étagère Incubateurs 180

Référence	Désignation	CHF
228048	Jeu de 2 plateaux lowenstein pour 20 tubes 150 mm	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
228339	Etagère inox perforée pour IMH400-S et IGS400	**NC -**
228340	Etagère inox perforée pour IMH750-S et IGS750	**NC -**
228347	Support pour 60 boîtes de Petri 90 mm	**NC -**
228348	Support pour 100 boîtes de Petri 90 mm	**NC -**