Incubateurs IN / IF / IF plus



- **Panneau de contrôle intuitif et facile d'utilisation**
- **Affichage SingleDISPLAY ou TwinDISPLAY pour les modèles Plus**
- **8 volumes disponibles, convection naturelle ou forcée (32 à 749 litres)**
- **De la température ambiante + 5 °C à 80 °C**
- **Modèles 450 et 750 sur roulettes**
- **Modèle Medical Device disponible en ajoutant un M à la référence**

* SingleDISPLAY ou affichage simple :
- de la température ;
- durée des programmes ;
- la ventilation ;
- la position du clapet d'air.

*TwinDISPLAY ou affichage double même fonction que l'affichage simple avec en plus :
- la programmation via un port USB ;
- l'affichage d'autres paramètres spécifiques.



I = Incubateur
N = Convection naturelle

F = Convection forcée
PLUS = Modèle avec TiwnDISPLAY

***(Dim. ext. profondeur avec poignée de porte : + 56 mm)**

Volume (l)	32	53	74	108	161	256	449	749
Dim. int. : L x p x h (mm)	400 x 250 x 320	400 x 33 x 400	400 x 330 x 560	560 x 400 x 480	560 x 400 x 720	640 x 500 x 800	1040 x 600 x 720	1040 x 600 x 1220
Dim. ext. sans poignée : L x p x h (mm)*	585 x 434 x 707	585 x 514 x 787	585 x 514 x 947	745 x 584 x 867	745 x 584 x 1107	824 x 684 x 1186	1224 x 784 x 1247	1224 x 784 x 1726
Température	Amb + 5 jusqu'à 80 °C / Amb + 10 jusqu'à 80 °C pour les modèles ventilés							
Nombre de grilles livrées en standard / Nbre de grilles max	1 / 3	1 / 4	2 / 6	2 / 5	2 / 8	2 / 9	2 / 8	2 / 14
Puissance (W) 230 V 50/60 Hz	800	1000	1250	1400	1600	1700	1800	2000
Poids (kg)	44	55	64	72	80	96	160	192
Modèle	IN30	IN55	IN75	IN110	IN160	IN260	IN450	IN750
Référence	**911621**	**911622**	**911623**	**911624**	**911625**	**911626**	**911627**	**911628**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Modèle	IN30plus	IN55plus	IN75plus	IN110plus	IN160plus	IN260plus	IN450plus	IN750plus
Référence	**911629**	**911630**	**911631**	**911632**	**911633**	**911634**	**911635**	**911636**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Modèle	IF30	IF55	IF75	IF110	IF160	IF260	IF450	IF750
Référence	**911637**	**911638**	**911639**	**911640**	**911641**	**911642**	**911643**	**911644**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Modèle	IF30plus	IF55plus	IF75plus	IF110plus	IF160plus	IF260plus	IF450plus	IF750plus
Référence	**911645**	**911646**	**911647**	**911648**	**911649**	**911650**	**911651**	**911652**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Modèle	30	55	75	110	160	260	450	750
Grille supplémentaire	**911678**	**911679**		**911680**		**911681**	**911682**	
CHF	**NC -**	**NC -**		**NC -**		**NC -**	**NC -**	
Plateau perforé	**911683**	**911684**		**911685**		**911686**	**911687**	
CHF	**NC -**	**NC -**		**NC -**		**NC -**	**NC -**	
Support	**911744***	**911745***		**911746****		**911747****	**911748****	
CHF	**NC -**	**NC -**		**NC -**		**NC -**	**NC -**	
Support à roulettes	**911749**	**911750**		**911751**		-	-	
CHF	**NC -**	**NC -**		**NC -**		-	-	

* 600 mm / ** 500 mm

Options (montage usine) - Prise intérieure (restreint la gamme de température à max. +70 °C) capacité électrique 230V/2,2A, arrêt sur interrupteur principal, sans commande individuelle.

Modèle	30	55	75	110	160	260	450	750
Prise intérieure*	**911690**							
CHF	**NC -**							
Eclairage intérieur	**911688**						**911689**	
CHF	**NC -**						**NC -**	

* Prise intérieure (restreint la gamme de température à max. +70 °C) capacité électrique 230V/2,2A, arrêt sur interrupteur principal, sans commande individuelle ; nécessite de commander en supplément la limitation de température à 70 °C (nous consulter).

Passage de câble (montage usine) pour tous incubateurs IN / IF / IF plus

Passage câble diam. (mm)	Ø 23	
Position du passage de câble	Centré à gauche	Centré à droite
Référence	**911665**	**911667**
CHF	**NC -**	**NC -**

Certificat (usine) de calibration (montage usine)

Réf.	**Désignation**	**CHF**
911691	Certificat (usine) de calibration 3 températures + 37 °C, + 52 °C, + 70 °C	**NC -**