Etuves universelles UN/UF/UFPlus

- **Panneau de contrôle intuitif et facile d'utilisation**
- **Affichage SingleDISPLAY ou TwinDISPLAY pour les modèles Plus**
- **9 volumes disponibles, convection naturelle ou forcée (32 à 1060 litres)**
- **De la température ambiante + 5 °C à 300 °C / ambiante + 10 °C jusqu'à 300 °C (modèle convection forcée)**
- **Modèles 450, 750 et 1060 sur roulettes**
- **Modèle 1060 litres : convection forcée avec 2 ventilateurs**
- **Modèle Medical Device disponible en ajoutant un M à la référence**



SingleDISPLAY ou affichage simple :
- de la température ;
- durée des programmes ;
- la ventilation ;
- la position du clapet d'air.

TwinDISPLAY ou affichage double même fonction que l'affichage simple avec en plus :
- la programmation via un port usb ;
- l'affichage d'autres paramètres spécifiques.



U = Etuve universelle
N = Convection naturelle
F = Convection forcée
PLUS = Modèle avec TwinDISPLAY (programmation, démarrage différé)

***(Dim. ext. profondeur avec poignée de porte : + 56 mm)**

Volume (l)	32	53	74	108	161	256	449	749	1060
Dim. int. : L x p x h (mm)	400 x 250 x 320	400 x 330 x 400	400 x 330 x 560	560 x 400 x 480	560 x 400 x 720	640 x 500 x 800	1040 x 600 x 720	1040 x 600 x 1200	1040 x 850 x 1200
Dim. ext. sans poignée : L x p x h (mm)*	585 x 434 x 707	585 x 514 x 787	585 x 514 x 947	745 x 584 x 867	745 x 584 x 1107	824 x 684 x 1186	1224 x 784 x 1247	1224 x 784 x 1726	1224 x 1035 x 1726
Température	Amb. + 5 jusqu'à 300 °C / Amb. + 10 jusqu'à 300 °C (modèle convection forcée) / Amb. + 10 jusqu'à 300 °C pour les modèles ventilés								
Nbre de grilles livrées en standard / Nbre grilles max	1 / 3	1 / 4	2 / 6	2 / 5	2 / 8	2 / 9	2 / 8	2 / 14	1 / 14
Poids (kg)	44	55	64	72	80	96	160	192	305
Puissance (W) 230 V 50/60Hz	1600	2000	2500	2800	3200	3400	-	-	-
Puissance (W) 400 V 50/60 Hz	-	-	-	-	-	-	5800	7000	7000
Modèle	UN30	UN55	UN75	UN110	UN160	UN260	UN450	UN750	-
Référence	911589	911590	911591	911592	911593	911594	911595	911596	-
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-
Modèle	UN30plus	UN55plus	UN75plus	UN110plus	UN160plus	UN260plus	UN450plus	UN750plus	-
Référence	911597	911598	911599	911600	911601	911602	911603	911604	-
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-
Modèle	UF30	UF55	UF75	UF110	UF160	UF260	UF450	UF750	UF1060
Référence	911605	911606	911607	911608	911609	911610	911611	911612	911806
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Modèle	UF30plus	UF55plus	UF75plus	UF110plus	UF160plus	UF260plus	UF450plus	UF750plus	UF1060plus
Référence	911613	911614	911615	911616	911617	911618	911619	911620	911807
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Modèle	30	55	75	110	160	260	450	750	1060
Grille supplémentaire	911678	911679		911680		911681	911682		911812
CHF	NC -	NC -		NC -		NC -	NC -		NC -
Plateau perforé	911683	911684		911685		911686	911687		911813
CHF	NC -	NC -		NC -		NC -	NC -		NC -
Bac recupérateur***	911964	-		911934	911934	911963	911962	911962	912004
CHF	NC -	-		NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Support	911744*	911745*		911746**		911747**	911748**	-	-
CHF	NC -	NC -		NC -		NC -	NC -	-	-
Support à roulettes	911749	911750		911751		-	-	-	-
CHF	NC -	NC -		NC -		-	-	-	-

* 600 mm / ** 500 mm / *** Obligatoire pour séchage de la verrerie

Portes vitrées (montage usine) - Température étuve avec porte vitrée max. 250 °C

Modèle	30	55	75	110	160	260	450	750	1060
Porte vitrée	911653	911654	911655	911656	911657	911658	911659	911660	911660
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Passage de câble (montage usine) pour tous les étuves universelles UN/UF/UFPlus

Passage câble diam. (mm)	Ø 23				Ø 14	Ø 38	Ø 57
Position du passage de câble	Centré à gauche	Centré à gauche en haut	Centré à droite	Centré à droite en haut	Au fond à préciser	Au fond à préciser	Au fond à préciser
Référence	911661	911662	911663	911664	911673	911670	911671
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Certificat (usine) de calibration (montage usine) - pour toutes étuves universelles UN/UF/UFPlus

Référence	**Désignation**	**CHF**
911677	Certificat (usine) de calibration 3 températures + 100 °C,+ 160 °C, + 220 °C	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com