Incubateurs réfrigérés à effet peltier IPP





- **Panneau de contrôle intuitif et facile d'utilisation**
- **Deux versions disponibles**
- **Affichage et contrôle simple, modèle IPP, (SingleDISPLAY)**
- **Affichage et contrôle avancé programmable, modèle IPPplus (TwinDISPLAY)**
- **2 capacités : 32 l et 55 l**
- **Porte interne vitrée**

*SingleDISPLAY ou affichage simple :
-de la température ;
-durée des programmes ;
-la ventilation ;
-la position du clapet d'air.

*TwinDISPLAY ou affichage double même fonction que l'affichage simple avec en plus :
- la programmation via un port USB ;
- l'affichage d'autres paramètres spécifiques.

Volume (l)	32	53
Dim. int. : L x p x h (mm)	400 x 250 x 320	400 x 330 x 400
Dim. ext. sans poignée : L x p x h (mm)*	585 x 524 x 707	585 x 604 x 787
Température de travail sans lumière	0 °C jusqu'à + 70 °C	0 °C jusqu'à + 70 °C
Température de travail avec lumière	+10 °C jusqu'à + 40 °C	+10 °C jusqu'à + 40 °C
Nombre de grilles livrées en standard / Nombre de grilles max	1 / 3	1 / 4
Puissance (W) 230 V 50/60 Hz	125	175
Poids (kg)	51	62
Modèle	IPP30	IPP55
Référence	**911715**	**911716**
CHF	**NC -**	**NC -**
Modèle Plus	IPP30plus	IPP55plus
Référence	**911720**	**911721**
CHF	**NC -**	**NC -**

*(Dim. ext. profondeur avec poignée de porte : + 56 mm).

Passage de câble (montage usine) pour tous incubateurs réfrigérés IPP

Passage câble diam. (mm)	Ø 23			
Position du passage de câble	Centré à gauche	Centré à gauche en haut	Centré à droite	Centré à droite en haut
Référence	**911725**	**911726**	**911727**	**911728**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Modèle	30	55
Grille supplémentaire	**911678**	**911679**
CHF	**NC -**	**NC -**
Plateau perforé	**911683**	**911684**
CHF	**NC -**	**NC -**

Options (montage usine) - prise intérieure (restreint la gamme de température à max. +70 °C) capacité électrique 230V/2,2A, arrêt sur interrupteur principal, sans commande individuelle.

Modèle	IPP30	IPP55
Prise intérieure*	**911690**	
CHF	**NC -**	

* Prise intérieure (restreint la gamme de température à max. +70 °C) capacité électrique 230V/2,2A, arrêt sur interrupteur principal, sans commande individuelle ; nécessite de commander en supplément la limitation de température à 70 °C (nous consulter).