Incubateurs réfrigérés ICP



Incubateurs réfrigérés avec compresseur pour effectuer des cycles de température avec rapidité et précision.

- **Panneau de contrôle large affichage, intuitif et facile d'utilisation**
- **Affichage TwinDISPLAY**
- **5 volumes disponibles**
- **Porte interne vitrée**

*TwinDISPLAY ou affichage double même fonction que l'affichage simple (affichage de la température, durée des programmes, la ventilation) avec en plus :
- la programmation via un port USB ;
- l'affichage d'autres paramètres spécifiques.



***(Dim. ext. profondeur avec poignée de porte : + 56 mm)**

Volume (l)	108	256	449	749
Dim. int. : L x p x h (mm)	560 x 400 x 480	640 x 500 x 800	1040 x 600 x 720	1040 x 600 x 1220
Dim. ext. sans poignée : L x p x h (mm)*	745 x 584 x 1233	824 x 684 x 1552	1224 x 784 x 1613	1224 x 784 x 1950
Température de travail	- 12 °C jusqu'à 60	- 12 °C jusqu'à 60	- 12 °C jusqu'à 60	- 12 °C jusqu'à 60
Nombre de grilles livrées en standard / Nombre de grilles max	2 / 5	2 / 9	2 / 8	2 / 14
Puissance (W) 230 V 50/60 Hz	500	700	750	1200
Poids (kg)	109	153	217	249
Modèle	ICP110	ICP260	ICP450	ICP750
Référence	**911706**	**911707**	**911708**	**911709**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Modèle	110	260	450	750
Grille supplémentaire	**911680**	**911681**	**911682**	**911680**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Plateau perforé	**911685**	**911686**	**911687**	**911687**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Options (montage usine) - prise intérieure (restreint la gamme de température à max. +70 °C) capacité électrique 230V/2,2A, arrêt sur interrupteur principal, sans commande individuelle.

Modèle	-	110	260	450	750
Prise intérieure*	**911690**				
CHF	**NC -**				

* Prise intérieure (restreint la gamme de température à max. +70 °C) capacité électrique 230V/2,2A, arrêt sur interrupteur principal, sans commande individuelle ; nécessite de commander en supplément la limitation de température à 70 °C (nous consulter).

Passage de câble (montage usine) pour tous incubateurs réfrigérés ICP

Passage câble diam. (mm)	Ø 23		
Position du passage de câble	Centré à gauche	Centré à gauche en haut	Centré à droite en haut
Référence	**911730**	**911731**	**911733**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Certificat (usine) de calibration (montage usine)

Réf.	Désignation	CHF
911743	Certificat (usine) de calibration 3 températures + 0 °C, + 37 °C, + 60 °C	**NC -**