Enceintes à climat constant HPP 110 / 260 / 750 / 1400

NOUVEAU

Enceintes à climat constant, à effet Peltier, ne nécessitant aucun réfrigérant et pratiquement sans entretien.
La régulation de la température de +0 °C à +70 °C ainsi que l'humidification et la déshumidification de 19 % à 90 % RH sont parfaitement adaptées aux exigences des tests de stabilité des produits pharmaceutiques (Q1A), les essais de matières premières, les analyses environnementales et les essais de matériaux dans l'industrie.

- **Système de refroidissement/chauffage Peltier éco-énergétique**
- **Température sans lumière, avec humidité : +5 à +70 °C ***
- **Equipées d'une porte externe en acier inox et porte interne en verre**
- **Caisson interne et externe en acier inox**
- **Panneau de contrôle programmable intuitif et facile d'utilisation**
- **Humidification et déshumidification actives à régulation numérique de 10 à 90 %**
- **7 capacités différentes : de 110 l à 2200 l**
- **Modèles HPP 410 eco à HPP 2200 eco sur roulettes**
- **Enceintes livrées avec :**
  - un certificat de calibration à +10 °C et +37 °C et un point à 60 % RH à +30 °C ;
  - 2 clayettes ;
  - un réservoir d'eau, y compris tuyau de raccordement (110-750 : 2,5 litres, 1060-2200 : 10 litres)


HPP 750eco

Modèle	HPP 110 eco	HPP 260 eco	HPP 410 eco	HPP 750 eco	HPP 1060 eco	HPP 1400 eco	HPP 2200 eco
Température de travail sans lumière, avec humidité : +5 à +70 °C	+5 °C (au moins 20 °C au-dessous de la température ambiante) à +70 °C	+5 °C (au moins 20 °C au-dessous de la température ambiante) à +70 °C	+5 °C (au moins 20 °C au-dessous de la température ambiante) à +70 °C	+5 °C (au moins 20 °C au-dessous de la température ambiante) à +70 °C	+5 °C (au moins 20 °C au-dessous de la température ambiante) à +70 °C	+5 °C (au moins 20 °C au-dessous de la température ambiante) à +70 °C	+5 °C (au moins 20 °C au-dessous de la température ambiante) à +70 °C
Température de travail avec lumière, avec humidité : +5 à +70 °C	+5 °C (au moins 20 au-dessous de la température ambiante) à +70 °C	+5 °C (au moins 20 au-dessous de la température ambiante) à +70 °C	+5 °C (au moins 20 au-dessous de la température ambiante) à +70 °C	+5 °C (au moins 20 au-dessous de la température ambiante) à +70 °C	+5 °C (au moins 20 au-dessous de la température ambiante) à +70 °C	++5 °C (au moins 20 au-dessous de la température ambiante) à +70 °C	++5 °C (au moins 20 au-dessous de la température ambiante) à +70 °C
Volume (l)	108	256	384	749	1060	1360	2140
Résolution d'affichage	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Dimensions internes L x H x P (mm)	560 x 480 x 400 (P moins 32 mm pour ventilateur Peltier)	640 x 800 x 500 (P moins 32 mm pour ventilateur Peltier)	640 x 1200 x 500 (P moins 32 mm pour ventilateur Peltier)	1040 x 1200 x 600 (P moins 32 mm pour ventilateur Peltier)	1040 x 1200 x 850 (P moins 32 mm pour ventilateur Peltier)	1250 x 1450 x 750 (P moins 32 mm pour ventilateur Peltier)	1972 x 1450 x 750 (P moins 32 mm pour ventilateur Peltier)
Dimensions externes L x H x P (mm)	745 x 864 x 555 (P +56 mm hors poignée)	824 x 1183 x 655 (P +56 mm hors poignée)	824 x 1720 x 655 (P +56 mm hors poignée)	1224 x 1720 x 755 (P +56 mm hors poignée)	1224 x 1720 x 1005 (P +56 mm hors poignée)	1435 x 1913 x 905 (P +56 mm hors poignée)	2157 x 1913 x 905 (P +56 mm hors poignée)
Nombre de clayettes std/max	2/5	2/9	2/14	2/14	2/14	4/28	6/42
Charge max. par clayette (kg)	20	20	20	30	20	30	30
Charge max. de l'appareil (kg)	150	200	200	200	200	250	330
Poids appareil approx.(kg)	77	122	130	208	260	450	493
Référence	**914000**	**914024**	**914048**	**914071**	**914096**	**914116**	**914128**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

* Les températures de travail sont différentes : avec ou sans lumière, avec ou sans humidité.

Grille supplémentaire	**914140**	**914141**	**914142**	**914143**	**914144**	**914145**	**914146**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Plateau perforé	**914152**	**914153**	**914154**	**914155**	-	-	-
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-	-
Bac récupérateur coulissant rebord 15 mm	**914158**	**914159**	**914160**	**914161**	**914162**	-	-
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-
Bac récupérateur inférieur rebord 15 mm	**914164**	**914165**	**914166**	**914167**	**914168**	**914169**	-
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-
Support hauteur 500 mm	**914228**	**914229**	-	-	-	-	-
CHF	**NC -**	**NC -**	-	-	-	-	-
Support hauteur 560 mm	**914230**	-	-	-	-	-	-
CHF	**NC -**	-	-	-	-	-	-
Support bas 13 mm	**914231**	**914232**	-	-	-	-	-
CHF	**NC -**	**NC -**	-	-	-	-	-
Port d'accès 23 mm gauche centre	**914005**	**914029**	**914053**	**914078**	**914098**	-	-
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-
Port d'accès 23 mm gauche haut	**914006**	**914030**	**914054**	**914079**	**914099**	-	-
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-	-
Port d'accès 23 mm droit centre	**914007**	**914031**	**914055**	**914080**	**914100**	-	-
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-
Port d'accès 23 mm droit haut	**914008**	**914032**	**914056**	**914081**	**914101**	-	-
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-
Module lumière led t7 froide 6500 K	**914025**	**914049**	**914073**	-	-	-	-
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-	-	-
Module lumière led t8 froide et chaude 6500 K + 2700 K	**914026**	**914050**	**914074**	-	-	-	-
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-	-	-
Module lumière led t9 chaude 2700 K	**914027**	**914051**	**914076**	-	-	-	-
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-	-	-

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com