NOUVEAU

Incubateurs BD-S Binder Solid Line



- Etuves bactériologiques à convection naturelle
- Simples d'utilisation et efficace, sans option disponible
- Technologie de la chambre de chauffage : APTline
- Régulation précise de la température
- Régulateur facile d'utilisation avec fonction minuterie
- Faible temps de recouvrement après ouverture de portes
- Aucun risque de corrosion, chambre tout inox
- Clapet d'air réglable
- Porte intérieure en verre de sécurité
- Clayette chromée avec supports
- Thermostat de sécurité classe 3.1 intégré (DIN 12880) avec alarme visuelle

Modèle	BD-S 56	BD-S 115
Gamme de température (°C)	Température ambiance + 5 °C à 70 °C	
Volume intérieur (l)	62	118
Dimensions ext. l x p x h (mm)	614 x 577 x 625	764 x 616 x 735
Dimensions int. l x p x h (mm)	400 x 350 x 440	550 x 390 x 550
Poids net (kg)	35,4	52,5
Nombre de clayettes incluses	1	1
Nombre de clayettes maximal	3	5
Poids / clayettes (kg)	15	20
Poids total maximal (kg)	30	75
Fluctuation de temp. à 37 °C	0,1	0,2
Référence	**492400**	**492404**
CHF	NC -	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
492438	Clayette chromée pour BD-S 56	NC -
492442	Clayette chromée pour BD-S 115	NC -

Etuves BINDER



- Séchage et stérilisation jusqu'à 300 °C
- 6 volumes disponibles
- Modèle avec convection forcée ou convection naturelle
- Modèle FED réglage de la vitesse du ventilateur possible
- Modèles superposables jusqu'au modèle 115 litres
- Modèle AvantgardeLine : port USB en standard et alarme visuelle en cas de dépassement de température de surchauffe

Modèles convection naturelle

Modèle	ED23	AvantgardeLine ED56	AdvangardeLine ED115	AdvantgardeLine ED260	ED400	AdvantgardeLine ED720
Volume (l)	23	57	114	255	400	720
Dimensions int. L x p x h (mm)	222 x 300 x 330	360 x 380 x 420	510 x 425 x 530	610 x 550 x 760	1000 x 520 x 800	1000 x 620 x 1200
Dimensions ext. L x p x h (mm)	435 x 520 x 495	560 x 565 x 625	710 x 605 x 735	810 x 760 x 965	1235 x 765 x 1025	1235 x 865 x 1530
Température	T° amb. + 5 °C à + 300 °C	T° amb. + 15 °C - 300 °C			T° amb. + 5 °C à + 300 °C	
Nbre de grilles livrées en standard	2	2	2	2	2	2
Nombre de grilles max	4	5	6	9	10	15
Nombre de porte	1	1	1	1	2	2
Poids (kg)	22	39	57	97	125	174
Puissance (W) 230V 50 Hz	800	1050	1250	2250	-	-
Puissance (W) 400V 50 Hz	-	-	-	-	3400	5000
Référence	**9010-0190**	**492004**	**492005**	**492006**	**9010-0075**	**492348**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires et options des modèles convection naturelle

Clayette chromée	**494143**	**494151**	**494153**	**494154**	**494148**	**494157**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Plateau perforé	**6004-0052**	**492019**	**492033**	**492040**	**6004-0032**	**494171**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Port d'accès 30 mm à gauche	**8012-0537**	**492056**	**492056**	**492056**	**8012-0537**	**8012-0537**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Port d'accès 30 mm à droite	**8012-0536**	**492057**	**492057**	**492057**	**8012-0536**	**8012-0536**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Patins anti-dérapant (set de 4)	-	**8012-0001**	**8012-0001**	**8012-0001**	-	-
CHF	-	NC -	NC -	NC -	-	-
Fermeture à clef	**492274**	**492286**	**492286**	**492286**	**492276**	**492276**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Thermostat 3.1	**8012-0032**	**492030**	**492030**	**492030**	**8012-0032**	**8012-0032**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -