Etuves BINDER (suite)

Modèles convection forcée

Modèle	FD23	AdvangardeLine FD56	AdvantageLine FD115	AdvantageLine FD260
Volume	20	60	116	259
Dimensions int. L x p x h (mm)	222 x 300 x 330	400 x 345 x 440	550 x 385 x 550	650 x 515 x 780
Dimensions ext. L x p x h (mm)	435 x 520 x 495	560 x 565 x 625	710 x 605 x 735	810 x 760 x 965
Température	T° amb. + 5 °C à + 300 °C	T° amb. + 10 °C à 300 °C		
Nbre de grilles livrées en standard	2	2	2	2
Nombre de grilles max	4	5	6	9
Nombre de porte	1	1	1	1
Poids (kg)	27	40	50	97
Puissance (W) 230V 50 Hz	800	1100	1300	2300
Référence	**9010-0194**	**492007**	**492008**	**492009**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires et options des modèles convection forcée

Clayette chromée	**494143**	**494150**	**494152**	**492040**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Plateau perforé	**6004-0052**	**492055**	**492032**	**492039**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Port d'accès 30 mm à gauche	**492280**	**492054**	**492054**	**492054**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Port d'accès 30 mm à droite	**492278**	**492053**	**492053**	**492053**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Patins anti-dérapant (set de 4)	**-**	**8012-0001**	**8012-0001**	**8012-0001**
CHF	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Fermeture à clef	**492275**	**492287**	**492287**	**492287**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Thermostat 3.1	**492272**	**492282**	**492282**	**492282**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Modèles convection forcée réglable

Modèle	AvantgardeLine FED56	AvantgardeLine FED115	AvantgardeLine FED260	FED400	AvantgardeLine FED720
Volume	60	116	259	400	720
Dimensions int. L x p x h (mm)	400 x 345 x 440	550 x 385 x 550	650 x 515 x 780	1000 x 510 x 800	1000 x 610 x 1200
Dimensions ext. L x p x h (mm)	560 x 565 x 625	710 x 605 x 735	810 x 760 x 965	1235 x 765 x 1025	1235 x 865 x 1530
Température	T° amb. + 10 °C à 300 °C			T° amb. + 5 °C à + 300 °C	
Nbre de grilles livrées en standard	2	2	2	2	2
Nombre de grilles max	5	6	9	10	15
Nombre de porte	1	1	1	2	2
Poids (kg)	40	50	97	145	195
Puissance (W) 230V 50 Hz	1100	1300	2300	-	-
Puissance (W) 400V 50 Hz	-	-	-	3400	5000
Référence	**492010**	**492011**	**492012**	**9010-0216**	**492349**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires et options des modèles convection forcée réglable

Clayette chromée	**494150**	**494152**	**492040**	**494148**	**494157**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Plateau perforé	**492055**	**492032**	**492039**	**6004-0032**	**494171**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Port d'accès 30 mm à gauche	**492285**	**492285**	**492285**	**492281**	**492281**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Port d'accès 30 mm à droite	**492284**	**492284**	**492284**	**492279**	**492279**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Patins anti-dérapant (set de 4)	**8012-0001**	**8012-0001**	**8012-0001**	**-**	**-**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**
Fermeture à clef	**492288**	**492288**	**492288**	**492277**	**492277**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Thermostat 3.1	**492283**	**492283**	**492283**	**492273**	**492273**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com