Incubateurs BINDER



- Température homogène grâce à la chambre de préchauffage APT.Line™
- Contrôleur équipé d'une minuterie intégrée de 0 à 99 h pour les modèles 23/400 et 720 litres
- Contrôleur équipé d'une minuterie intégrée de 0 à 9 jours pour les modèles AvantgardeLine 56,115,260 et 720 litres
- Réglage numérique de la température à 0,1 °C près
- Sécurité de température réglable de classe 3.1 (DIN 12880) équipé d'une alarme visuelle et sonore
- Dispose d'une porte intérieure vitrée
- Cuve intérieure en acier inoxydable
- Appareil empilable jusqu'à 115 litres
- 2 modèles disponibles : convection naturelle ou forcée
- Port USB pour les modèles Avantgarde.Line
- Ventilation réglable sur modèle BF
- Livré avec 2 clayettes chromées



Modèles BD	BD23	AvantgardeLine BD56	AvantgardeLine BD115	AvantgardeLine BD260	BD400	AvantgardeLine BD720
Volume (l)	20	57	112	253	400	720
Dimensions int. (mm)	222 x 330 x 277	360 x 420 x 380	510 x 530 x 420	610 x 760 x 545	1000 x 800 x 500	1000 x 1200 x 600
Dimensions ext. (mm)	435 x 495 x 520	560 x 625 x 565	710 x 735 x 605	810 x 965 x 760	1235 x 1025 x 765	1235 x 1530 x 865
Température	Amb. + 5 °C jusqu'à 100 °C					
Nombre de grilles	2/3	2/4	2/5	2/8	2/10	2/15
Alimentation	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V
Puissance nominale (kW)	0,2	0,3	0,35	0,85	0,5/0,4	0,5/0,4
Poids (kg)	26	85	53		135/145	191/180
Référence	**9010-0187**	**9010-0323**	**9010-0325**	**492000**	**9010-0073**	**492347**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires et options des modèles BD

Clayette chromée	**494143**	**494151**	**494153**	**494154**	**494148**	**494157**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Plateau perforé	**6004-0052**	**492019**	**492033**	**492040**	**6004-0032**	**494171**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Port d'accès 30 mm au Fond	**8012-0397**	**8012-0397**	**8012-0397**	**8012-0397**	**8012-0397**	**8012-0397**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Port d'accès 30 mm gauche	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Port d'accès 30 mm droite	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Modèles BF	AvantgardeLine BF56	AvantgardeLine BF115	AvantgardeLine BF260	BF400	AvantgardeLine BF720
Volume (l)	59	114	257	400	720
Dimensions int. (mm)	400 x 340 x 440	550 x 550 x 380	650 x 780 x 510	1000 x 800 x 500	1000 x565X 1300
Dimensions ext. (mm)	560 x 565 x 625	710 x 735 x 605	810 x 965 x 760	1235 x 1025 x 765	1165 x870X 1590
Température	Amb + 5 °C jusqu'à 100 °C			Amb + 5 °C jusqu'à 100 °C	amb +10°C jusqu'à 100°C
Nombre de grilles	2/4	2/5	2/8	2/10	2/16
Alimentation	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V
Puissance nominale (kW)	0,4	0,4	0,9	0,5/0,4	1,85
Poids (kg)	38	54	85	135/145	165
Référence	**492001**	**492002**	**492003**	**9010-0241**	**492350**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires et options des modèles BF

Clayette chromée	**494150**	**494152**	**492040**	**494148**	**494157**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Plateau perforé	**492055**	**492032**	**492039**	**6004-0032**	**494171**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Port d'accès 30 mm gauche	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**	**492271**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Port d'accès 30 mm droite	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**	**492270**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Port d'accès 30 mm au dessus	**8012-0045**	**8012-0045**	**8012-0045**	-	-
CHF	NC -	NC -	NC -	-	-

Options communes BD et BF

Patins anti-dérapant (set de 4)	**8012-0001**	**8012-0001**	**8012-0001**	-	-	-
CHF	NC -	NC -	NC -	-	-	-
Fermeture à clef	**8012-0318**	**492031**	**492031**	**492031**	**8012-0319**	**8012-0319**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Thermostat 3.1	**8012-0032**	**492030**	**492030**	**492030**	**8012-0032**	**8012-0032**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -