Etuves réfrigérées bactériologiques KT Binder

- **Etuves bactériologiques à technologie Peltier**
- **Technologie de chambre de préchauffage APT.line**
- **Vitesse de ventilation réglable**
- **Refroidissement électrique par effet Peltier**
- **Contrôleur avec programmation par séquence et en temps réel**
- **Porte intérieure en verre de sécurité**
- **Fournies avec deux clayettes en acier Inox**
- **Appareils jusqu'à 115 l empilables**
- **Port d'accès en option**
- **Thermostat de sécurité classe 3.1 (DIN 12880) avec alarmes de température visuelle et sonore**

NOUVEAU



Modèle	KT 53	KT 115	KT 170
Volume	53	102	163
Plage de température (°C)		+4 à 100	
Fluctuation de la temp.(°C)		0,1	
Affichage		Ecran LCD	
Connexion		Ethernet/USB	
Nombre de clayettes max	5	6	10
charge max (kg)	40	100	120
Poids par étagères (kg)	15	30	30
Temps de recouvrement après ouverture des portes pendant 30 s à 37 °C (min)	2	3	3
Dim externes l x p x h (mm)	660 x 630 x 635	860 x 655 x 715	860 x 655 x 1025
Dim internes l x p x h (mm)	400 x 334 x 400	600 x 355 x 455	600 x 355 x 765
Poids (kg)	63	83	102
Référence	**492015**	**492016**	**492017**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
492159	Fixations supplémentaires pour clayettes-grilles (1 jeu de 4 pièces)	**NC -**
494159	Clayette-grille Acier inoxydable KT 53	**NC -**
494161	Clayette-grille Acier inoxydable KT 115 et KT 170	**NC -**
492473	Clayette-grille renforcée en acier inox avec fixation de grilles (max 70 kg) KT 53	**NC -**
492190	Clayette-grille renforcée en acier inox avec fixation de grilles (max 70 kg) KT 115 et KT 170	**NC -**
494134	Clayette-plaque perforée en acier inox KT 53	**NC -**
492091	Clayette-plaque perforée en acier inox KT 115 et KT 170	**NC -**

Etuves Solid Line Binder

- **Etuves de séchage et de chauffage à convection naturelle (modèle ED-S) ou forcée (modèle FD-S)**
- **Simples d'utilisation et efficace, sans option disponible (y compris option passage de câble)**
- **Technologie de la chambre de chauffage : APTline**
- **Régulation précise de la température**
- **Régulateur facile d'utilisation avec fonction minuterie**
- **Faible temps de recouvrement après ouverture de portes**
- **Aucun risque de corrosion, chambre tout inox**
- **Clapet d'air réglable**
- **Porte intérieure en verre de sécurité**
- **Clayette chromée avec supports**
- **Thermostat de sécurité ajustable classe 2 (DIN 12880) intégré avec alarme visuelle**

NOUVEAU



	Etuves convection naturelle		Etuves convection forcée	
Modèle	ED-S 56	ED-S 115	FD-S 56	FD-S 115
Gamme de température (°C)	Température ambiance + 7 à 250		Température ambiance + 10 à 250	
Volume intérieur (l)	62	118	55	106
Dimensions ext. l x p x h (mm)	614 x 577 x 625	764 x 616 x 735	614 x 577 x 625	764 x 616 x 735
Dimensions int. l x p x h (mm)	400 x 350 x 440	550 x 390 x 550	400 x 310 x 440	550 x 350 x 550
Poids net (kg)	35,5	52,2	35,4	52,5
Nombre de clayettes incluses	1	1	1	1
Nombre de clayettes max.	3	5	3	5
Poids / clayettes (kg)	15	20	15	20
Poids total maximal (kg)	30	75	30	75
Fluctuation de temp. à 37 °C	0,8	0,8	0,5	0,5
Référence	**492406**	**492407**	**492408**	**492409**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
492438	Clayette chromée pour ED-S 56 et FD-S 56	**NC -**
492442	Clayette chromée pour ED-S 115 et FD-S 115	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com