Etuve à vide série VD Binder



- **Séchage délicat et rapide**
- **Transfert thermique optimal grâce aux grandes plaques conductrices de chaleur**
- **Contrôleur à écran tactile avec affichage numérique de la pression et de la température**
- **Surveillance du séchage programmée avec ventilation automatique à la fin du processus**
- **Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs mesurées en format ouvert par USB**
- **1 clayette expansive en aluminium, positionnables individuellement**

Modèle	VD023	VD056	VD115
Volume intérieur (l)	24	55	119
Dimensions extérieures L x H x P (mm)	523 x 698 x 413	638 x 815 x 461	743 x 942 x 581
Dimensions intérieures L x H x P (mm)	285 x 285 x 295	400 x 400 x 343	506 x 506 x 460
Plage de température	Température ambiante +9 °C à +220 °C		
Temps de chauffage à 100 °C (min)	80	80	130
Alimentation	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Puissance nominale (kW)	0,9	1,4	1,6
Nombre de clayettes (standard/maximum)	1/4	1/5	1/6
Poids maximal par étagère (kg)	20	20	20
Poids net (kg)	64	101	146
Référence	**492638**	**492639**	**492640**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Accessoires			
Rack aluminium supplémentaire	**492657**	**492656**	**492655**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Rack inox supplémentaire	**492660**	**492659**	**492658**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Module avec pompe à vide VAP1 2 m3/h pression finale 7 mbar	**492646**	**492647**	**492648**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Module avec pompe à vide VAP2 4 m3/h pression finale 1,8 mbar	**492649**	**492650**	**492651**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Pompe à vide VAP1 2 m3/h pression finale 7 mbar	**492644**	**492644**	**492644**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Pompe à vide VAP2 4 m3/h pression finale 1,8 mbar	**492645**	**492645**	**492645**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Kit raccordement de pompe à vide	**492738**	**492738**	**492738**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Etuve de séchage sous vide ATEX série VDL Binder



- **Conforme ATEX 2014/34/EU : EX II 2/3/ - G IIB T3 Gb/Bc/-X**
- **Séchage délicat et rapide**
- **Transfert thermique optimal grâce aux grandes plaques conductrices de chaleur**
- **Sécurité au travail grâce à un concept conforme ATEX**
- **Contrôleur intuitif à écran tactile avec affichage numérique de la pression et de la température**
- **Surveillance du séchage programmée avec ventilation automatique à la fin du processus**
- **Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs mesurées en format ouvert par USB**
- **Manostat pour autorisation du chauffage à partir de < 100 mbar**
- **2 clayettes expansives en aluminium, positionnables individuellement**

Modèle	VDL023	VDL056	VDL115
Volume intérieur (l)	24	55	119
Dimensions extérieures L x H x P (mm)	523 x 698 x 413	638 x 815 x 461	7413 x 942 x 581
Dimensions intérieures L x H x P (mm)	285 x 285 x 295	400 x 400 x 343	506 x 506 x 460
Plage de température	Température ambiante +9 °C à +110 °C		
Temps de chauffage à 100 °C (min)	110	140	170
Alimentation	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Puissance nominale (kW)	0,9	1,4	1,6
Nombre de clayettes (standard/maximum)	2 / 4	2/5	2/6
Poids net (kg)	72	104	158
Référence	**492641**	**492642**	**492643**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**