Incubateurs et incubateurs réfrigérés HettCube



HettCube 200

VIDEO

Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit



HettCube 600

Incubateurs HettCube 200 et 400

- **En version standard ou rérigérée**
- **Réglage précis de la température : réglage à 0,1 °C**
- **Chaleur rayonnante réduisant les courants d'air et évite le déssèchement des échantillons**
- **Equipement de série :**
  - Interface RS 485 / 422
  - Régulateur par microprocesseur avec fonctions de programmation : protection contre les températures trop élevées ou trop basses
  - Sortie alarme contact sec
  - Système d'alarme acoustique et optique
  - Contrôleur de température classe 3.1
  - Verrouillage simultané du panneau de commande et de la porte
  - Passage de 22 mm de diamètre situé à l'arrière

Modèle	200	200R	400	400R
Température	Ambiante à + 60 °C/+ 4 à + 60 °C			
Dim. ext. l x P x h (mm)	710 x 825 x 970		710 x 825 x 1425	
Dim. int. l x P x h (mm)	535 x 690x 420		535 x 690 x 850	
Volume (l)	150		310	
Encombrement au sol (m²)	0,59			
Nombre de plateaux livrés	2*		3*	
Nombre max. de plateaux	4		9	
Poids (kg)	88/99		113/124	
Niveau sonore (dB)	‹ 41 / ‹ 44			
Référence	**472649C**	**472652C**	**472650C**	**472647C**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Incubateurs HettCube 600

- **En version standard ou rérigérée**
- **Réglage précis de la température : réglage à 0,1 °C**
- **Chaleur rayonnante réduisant les courants d'air et évite le déssèchement des échantillons**
- **Faible encombrement au sol 0,6 m²**
- **Grande contenance jusqu'à 1500 boites de Petri de diamètre 90 mm**
- **Equipement de série :**
  - Interface RS 485 / 422
  - Régulateur par microprocesseur avec fonctions de programmation : protection contre les températures trop élevées ou trop basses
  - Sortie alarme contact sec
  - Système d'alarme acoustique et optique
  - Contrôleur de température classe 3.1
  - Verrouillage simultané du panneau de commande et de la porte
  - Passage de 22 mm de diamètre situé à l'arrière

Modèle	600	600R
Température	Ambiante à + 60 °C/+ 4 à + 60 °C	
Dim. ext. l x P x h (mm)	710 x 825 x 1990	
Dim. int. l x P x h (mm)	535 x 690 x 1415	
Volume (l)	520	
Encombrement au sol (m²)	0,59	
Nombre de plateaux livrés	4*	
Nombre max. de plateaux.	16	
Poids (kg)	163/174	
Nombre max. de rayons	16	
Niveau sonore (dB)	‹ 41 / ‹ 44	
Référence	**472651C**	**472648C**
CHF	**NC -**	**NC -**

Options

Réf.	Désignation	CHF
472672	Passage câble sur la paroi gauche de l'incubateur, Ø 22 mm	**NC -**
472673	Passage câble sur la paroi gauche de l'incubateur, Ø 42 mm	**NC -**
472674	Passage câble sur la paroi gauche de l'incubateur, Ø 67 mm	**NC -**
472677	Prise électrique intérieure IP54(230 V) P max 400 W avec interrupteur (10 mA)	**NC -**

*dont 1 plateau à rails télescopiques HTS

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
472667	Clayette (acier inox) avec rail en acier inox (étagère standard)	**NC -**
472757	Clayette (acier inox) avec rail télescopique	**NC -**
472745	Plateau de Lowenstein pour 16 tubes, longueur 100 - 125 mm	**NC -**
472746	Plateau de Lowenstein pour 16 tubes, longueur 126 - 170 mm	**NC -**
472826	Plateau pour 90 boîtes de Petri	**NC -**
472827	Plateau pour 90 boîtes de Petri avec rails standard	**NC -**
472828	Plateau pour 90 boîtes de Petri avec rails téléscopiques	**NC -**
472758	Tiroir (acier inox) avec rail téléscopique hauteur 30 mm	**NC -**
472759	Tiroir (acier inox) avec rail téléscopique hauteur 65 mm	**NC -**
472760	Tiroir (acier inox) avec rail téléscopique hauteur 105 mm	**NC -**
472675	Kit de superposition sécurisé (pour deux HettCube 200 ou 200R)	**NC -**
472676	Meuble à roulettes pour HettCube 200 ou 200R(770 x 550 x 800)	**NC -**