Incubateur à CO2 Heracell VIOS 160i et 250i

- **Incubateurs à CO_2, 2 capacités différentes : 160 et 250 litres**
- **THRIVE active airflow technology : récupération plus rapide, moins de 10 minutes après une ouverture de 30 secondes, et uniformité pour des résultats cohérents**
- **Capteur IR180Si : Plus durable et plus stable. Etalonnage interne qui élimine les dérives dues aux changements de conditions ambiantes. Très réactif avec une récupération en moins de 5 minutes après ouvertures de porte**
- **Capteur TC180 : Stabilité améliorée avec compensation d'humidité interne minimisant la dérive entre les étalonnages CO2. Économique, longue durée de vie. Résistant à la température et peut rester dans la chambre pendant le cycle de stérilisation à haute température**
- **Décontamination de l'incubateur à 180 °C**
- **Contrôle des contaminations par filtration interne via un filtre HEPA**
- **Interface iCAN : offre une visibilité des données pour surveiller toutes les interactions de l'incubateur, accès facile**

Modèle	160i	250i
Capacité (l)	165	255
L x h x p ext. (mm)	637 x 900 x 880	774 x 968 x 934
L x h x p int. (mm)	470 x 607 x 576	607 x 670 x 629
Poids (kg)	83	97,5
Affichage	Ecran tactile iCAN	Ecran tactile iCAN
Etagères (standard/Max)	3/10	3/12
Plage de température	Température ambiante +3 °C à 55 °C ±0,1 °C	
Uniformité	< ±0,3 °C	
Plage de CO_2	1-20 % ±0,1 %	
Plage de O_2 (en option)	1-21 % ou 5-90 % ±0,1 %	

Modèle	160i	CHF	250i	CHF
Intérieur cuivre et sonde CO_2 TC	262321	NC -	262325	NC -
Intérieur acier inox et sonde CO_2 TC	262322	NC -	262326	NC -
Intérieur cuivre et sonde CO_2 IR	262323	NC -	262327	NC -
Intérieur acier inox et sonde CO_2 IR	262324	NC -	262328	NC -
Pack 2x incubateurs acier inox et sonde CO_2 TC + support à roulettes et adaptateur de superposition	262331	NC -	-	-
Pack 2x incubateurs cuivre et sondeCO_2 TC + support à roulettes et adaptateur de superposition	262332	NC -	-	-
Pack 2x incubateurs acier inox et CO_2 IR18osi + support à roulettes et adaptateur de superposition	262333	NC -	-	-
Pack 2x incubateurs cuivre et CO_2 IR18osi + support à roulettes et adaptateur de superposition	262334	NC -	-	-



Modèle	160i	CHF	250i	CHF
Configuration chambre				
Porte interne subdivisée en 3 portillons étanches au gaz*	262244	NC -	-	-
Porte interne subdivisée en 6 portillons étanches au gaz*	-	-	262251	NC -
Etagère en Acier inox divisée en deux	-	-	262252	NC -
Etagère en cuivre divisée en deux	-	-	262253	NC -
3 étagères renforcées, cuivre	-	-	079712	NC -
3 étagères renforcées, acier inoxydable	-	-	228794	NC -
Contrôle O_2*				
Contrôle de l'O_2 1-21 %	262241			NC -
Contrôle de l'O_2 5-90 %	262242			NC -
O_2 contrôle 1-21 % avec porte interne subdivisée	262245	NC -	262254	NC -
O_2 contrôle 5-90 % avec porte interne subdivisée	229195	NC -	262255	NC -
Supports				
Socle hauteur 172 mm avec roulettes	262214	NC -	-	-
Socle hauteur 200 mm sans roulettes	262236	NC -	262257	NC -
Kit de superposition pour 2 incubateurs	262680	NC -	299195	NC -
Accessoire - option				
Filtre HEPA de remplacement	262234			NC -
Préfiltre CO_2 pour incubateur CO_2 VIOS	299206			NC -
Kit de verrouillage à clé	262830			NC -

* : installation en usine