Incubateurs à CO_2 CB-S SOLID LINE avec stérilisation à l'air chaud

Les Incubateurs à CO2 de la série CB-S conviennent pour les applications de routine de la culture cellulaire : elles ne présentent aucun risque de contamination grâce à la stérilisation à l'air chaud à 180 °C et assurent un pH stable et fiable grâce au système de mesure infrarouge du CO_2 sans dérive.





- **2 volumes disponibles : 170 l et 260 l**
- **Plage de température : ambiante +6 °C à +50 °C**
- **Plage d'humidité : 90 à 95 % HR**
- **Auto stérilisation à l'air chaud à 180 °C**
- **Chambre intérieure emboutie : nettoyage facilité**
- **Capteur de CO_2 équipé de technologie infrarouge**
- **Ecran LCD avec affichage de la température et du CO_2**
- **Porte intérieure étanche en verre de sécurité**
- **Incubateur livré avec 2 plateaux perforés**
- **Modèles empilables avec tous les modèles C et CB de même taille**

Modèle	CB-S 170	CB-S 260
Volume (l)	170	260
Dimensions int. L x P x H (mm)	680 x 715 x 870	620 x 775 x 750
Dimensions ext. L x P x H (mm)	560 x 505 x 600	740 x 785 x 1020
Température	Amb. + 6 °C jusqu'à 50 °C	
Plage d'humidité [% HR]	90...95	
Mesure du CO_2	Sonde IR	
Pourcentage de CO_2 [Vol.-% CO_2]	0...20	
Nombre de clayettes (std./max.)	2/6	2/8
Poids net appareil (kg)	90	122
Alimentation	200...230 V 1~ 50/60 Hz	
Référence	**492848**	**492849**
CHF	**NC -**	**NC -**

Options (réalisées à l'usine)

Charnière de porte à gauche	**493778**	**493778**
CHF	**NC -**	**NC -**
Option port d'accès avec bouchon :		
- arrière	**493775**	**493775**
CHF	**NC -**	**NC -**
- à droite	**493777**	**493777**
CHF	**NC -**	**NC -**
- à gauche	**493776**	**493776**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Etagère perforée supplémentaire	**494170**	**492692**
CHF	**NC -**	**NC -**
Manodétendeur CO_2	**8012-0014**	**8012-0014**
CHF	**NC -**	**NC -**
Echangeur externe pour 2 bouteilles de gaz	**492086**	**492086**
CHF	**NC -**	**NC -**
Support bas à roulettes	**9051-0028**	**492697**
CHF	**NC -**	**NC -**