Incubateur à CO_2 ESCO

- **Volume 50 l, peu encombrant**
- **Sonde CO_2 IR**
- **Cycle de décontamination**
- **Jacquette d'air et chauffage direct pour récupération rapide des consignes**
- **Surface extérieure traitée anti-bactérien**
- **Filtration permanente de l'air ambient de la chambre**
- **Alarme consigne de température et CO_2**
- **Port d'accès et contact sec pour report d'alarme en standard**
- **Livré avec 3 étagères**



Modèle	CCL-050B
Capacité (l)	50
Dimensions ext. L x P x H (mm)	500 x 500 x 655
Dimensions int. L x P x H (mm)	345 x 375 x 390
Température	Amb + 3 °C à 60 °C
Réglage CO_2 %	0 - 20
Humidité % RH	0,97
Etagères livrées/max	3/4
Référence	**486131**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
486132	Etagère supplémentaire	**NC -**
486133	Kit de superposition (pour modèle identique)	**NC -**

Mini-incubateur à CO_2

- **Chauffage et refroidissement de l'enceinte**
- **Réglage digital du CO_2 et de la température**
- **2 étagères réglables en inox**
- **Réservoir d'eau fourni**
- **Capteur infrarouge à double faisceau**
- **Régulateur de CO_2 (optionnel)**



062662



062663

Gamme de Température (°C)	Ambiante - 10 à + 55
Précision de température à 37 °C	0,25 °C
Uniformité de température (°C)	0,5
Incrément de température (°C)	0,1
Gamme de CO_2	0 à 20 %
Précision de la CO_2 à 5 %	0,1 %
Sonde à CO_2	Infrarouge à double faisceau
Hygrométrie	70 à 80 %
Dimensions externes (L x l x h) (mm)	335 x 370 x 475
Dimensions internes (L x l x h) (mm)	260 x 235 x 325
Capacité (l)	20
Poids (kg)	6,5
Alimentation électrique	110 - 240 v, 50/60 Hz
Garantie	2 ans
Référence	**062662**
CHF	**NC -**

Option

Référence	Désignation	CHF
062663	Régulateur de CO_2	**NC -**

Support pour incubateur

- **Paillasse en stratifié**
- **Charge maximale : 120 kg**
- **Dimensions L x P x H : 750 x 750 x 400 mm**

Référence	Désignation	CHF
374435	Support pour incubateur	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com