Ezscope live cell imaging system

NOUVEAU

- Ce dispositif facilite l'observation et la surveillance des cellules en culture sans perturber l'atmosphère de l'incubateur CO_2 par des ouvertures de porte
- Idéal pour l'observation des zones de confluences lors de la croissance cellulaire, l'observation et le suivi d'une migration cellulaire, l'observation de la différenciation, de la morphologie ou encore de la mort cellulaire
- Observation en lumière blanche (LED)
- Enregistrement de séquences ou d'images
- Pilotage par PC sous Windows 10 (non fourni)
- Visualisation simultanée jusqu'à 4 échantillons indépendants sur un seul écran
- Logiciel : capture et analyse des images : calibration, mesure et annotation
- Equipé d'un objectif 10 x, objectif 20 x optionnel

Objectif	10 x
Camera	1,3 MP
Résolution image	1280 x 1024
Format image	.tiff ou .avi
Dim. L x p x h (mm)	225 x 131 x 205
Poids (kg)	2
Logiciel	Snapshot, time-laps, confluence
Référence	**255210**
CHF	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
255211	Objectif 20 X	**NC -**
255212	Platine mécanique XY avec 4 adaptateurs* pour lames et flacons de culture	**NC -**

* insert pour boîtes de 35 mm, 60 mm et flacons T-25,T-75

Etuves pour appareils à rollers

Spécialement adaptée aux systèmes décrits ci-dessus que ce soit en version modulaire ou non modulaire.

- Température ambiante : + 9 °C à + 50 °C
- Reçoit le système modulaire du module de base jusqu'à 8 plateaux
- Possibilité d'ajouter des plateaux supplémentaires
- Prises électriques pour le branchement d'appareils à l'intérieur

BELLCO



Référence	Désignation	Dimensions (cm)	CHF
772859	Roll-In incubator 2 fenêtres	104 x 81 x 221	**NC -**

Incubateur de paillasse pour bouteilles rollers

- Avec porte pleine ou vitrée
- Panneau de contrôle avec thermostat de sécurité, contrôle de la température par microprocesseur, alarme basse et haute température
- Gamme de température de l'ambiante +5 °C à 50 °C
- Uniformité de la température : =/- 1 °C à 37 °C
- L'incubateur est livré seul ; à compléter par un appareil de paillasse pour 10 bouteilles rollers (508302)
- La porte vitrée permet la visualisation des flacons sans ouvrir l'appareil
- l x p x h ext. : 750 x 350 x 770 mm / l x p x h int. : 750 x 350 x 500 mm



BELLCO

Référence	Désignation	CHF
508217	Incubateur à porte pleine	**NC -**
508218	Incubateur à porte vitrée	**NC -**

Laveur de microplaques APW-200

NOUVEAU

- Pour plaques 96 puits à fond plat, U, V ou C
- Contrôle intuitif via un écran LCD couleur 4,3''
- Vendu complet avec tête de lavage à 8 et 12 aiguilles, trois flacons pour tampon de lavage et un flacon de récupération des déchets
- 100 programmes de lavages enregistrables
- Précision de la tête de lavage à 0,1 mm
- Faible volume résiduel
- 3 vitesses d'agitation (faible, moyenne, rapide) de 8 mm d'amplitude
- Alarme automatique en fin de lavage



Ecran	LCD diplay 4,3''
Têtes de lavage*	1 x 8/96 ou 1 x 12/96
Flacon de lavage*	3 x 2,5 l
Flacon de récupération des déchets*	1 x 2,5 l
Méthode de lavage	1, 2 ou multi points
Programmes	100
Volume de lavage (µl)	50-2000
Volume résiduel/puits (µl)	‹ 1
Temps de lavage	1-99 min
Canaux de liquide de lavage	3
Connexion	USB
Dimensions L x p x h (mm)	460 x 200 x 345
Poids (kg)	11,5
Référence	**531550**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
531551	Tête de lavage 1 x 8 pour plaques 96 puits	**NC -**
531552	Tête de lavage 1 x 12 pour plaques 96 puits	**NC -**
531553	Flacon pour tampon de lavage	**NC -**
531554	Flacon de récupération des déchets	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com