Microscopes inversés TS2 Nikon

Outil indispensable pour l'observation des cultures cellulaires au laboratoire. Système équipé de contraste de phase Apodize, spécialement conçu pour produire des images avec un excellent contraste et pour diffuser la lumière sur les moindres détails d'un échantillon.

- **Système ergonomique et d'une grande stabilité**
- **Observation en grand champ : 22 mm**
- **Gamme complète d'objectifs Apodize du 4x au 100x immersion**
- **Utilisation en routine pour tous types de supports : plaques, flacons, boîtes et lames**
- **Evolution vers la fluorescence, nous consulter (autre modèle TS2-FL)**



Modèle	Binoculaire	Trinoculaire
Eclairage	LED	
Technique d'observation	Contraste de phase	
Modèle	Binoculaire avec 2 oculaires 10X/22 mm	Trinoculaire avec 2 oculaires 10X/22 mm et une sortie pour caméra monture C
Objectifs inclus	10X et 20X achromat Apodize en contraste de phase	
Condenseur	Condenseur ELWD avec coulisseau PHL, PH1 et filtre lumière du jour	
Référence	**094599C**	**094604D**
CHF	**NC -**	**NC -**



Nous consulter pour toute demande concernant les microscopes Nikon

Options

Référence	Désignation	CHF
094504B	Surplatine et insert universel	**NC -**
094708	Evolution vers port trinoculaire (uniquement pour modèle binoculaire)	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
094762	Huile à immersion type N, burette 8 cc	**NC -**

Microscopes droits Eclipse SI

NOUVEAU

Modèle	Binoculaire	Trinoculaire
Tête	Angle d'inclinaison de 45 °, distance pupillaire : 50-75 mm, hauteur du point oculaire : réglable sur 2 positions Oculaires 10X/20 mm : avec réglage dioptrique	
Tourelle	Tourelle quintuple de type inversé (dans le corps principal)	
Plate-forme	Plateforme mécanique rectangulaire (dans le corps principal), avec porte-échantillon 2 lames, course transversale : 76 (X) x 52 (Y) mm	
Objectifs (NA/W.D.)	CFI E Plan Achromat 4X (0,1/30 mm) CFI E Plan Achromat 10X (0,25/7 mm) CFI E Plan Achromat 40X (0,65/0,65 mm)	
Condenseur	Condenseur d'Abbe, NA 1,25, mobile verticalement et centrale	
Méthode d'observation	Lumière blanche	
Traitement antifongique	Peinture antifongique appliquée autour du système optique	
Alimentation	100-240 VAC 50-60Hz	
Consommation électrique (max.)	Valeur nominale : 5 W	
Poids (kg) (approximatif)	6	6,4
Référence	**094772**	**094773**
CHF	**NC -**	**NC -**
Cordon d'alimentation		
Référence	**094755**	**094755**
CHF	**NC -**	**NC -**



Microscopes très ergonomiques et innovants, conçus pour réduire la fatigue de l'utilisateur à son poste de travail.
Microscopes de recherche adaptés aux travaux de routine.

- **Eclairage LED très lumineux**
- **Gestion intelligente de l'intensité lumineuse (LIM) qui mémorise et règle automatiquement le niveau d'intensité lumineuse pour chaque objectif**
- **Platine basse pour un changement rapide et plus facile des lames**
- **Butée de mise au point pour éviter la rupture des lames ou l'endommagement des objectifs**
- **Ecran LCD avec affichage de l'état du microscope : grossissement, luminosité, etc.**
- **Livrés complets version binoculaire ou trinoculaire avec objectifs 4X/ 10X/40X**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
094784	Objectif 60X	**NC -**
094786	Filtre lumière bleue	**NC -**
094762	Huile à immersion N US 8CC	**NC -**
094757	Huile à immersion N US 50CC	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com