NOUVEAU Pompes péristaltiques LabK1 et LabS1



129510



129512

- **Pompe silencieuse à faible consommation électrique**
- **Pour le transfert de liquide à débit constant**
- **Changement facile des tubulures**
- **Bouton rotatif pour le réglage de la vitesse (incrément 0,1 rpm)**
- **Fonction marche / arrêt , changement du sens de rotation**
- **Paramètres gardés en mémoire en cas de coupure de courant**
- **Port de communication RS485 pour contrôle selon le protocole MODBUS : départ/arrêt, sens de rotation (signal de commutation), vitesse (0-5V , 0-10V, 4-20mA)**
- **Boîtier en ABS**
- **Tuyaux et connecteurs autoclavables**

Modèle	SUPER TRIM	REX MINI	
Tête de pompe	Micropump	UD15	Minipump
Débit (ml / min)	0,004 - 149,23	0,008- 930	0,0024- 190
Gamme de vitesse réglable (rpm)	0,1 - 350		0,1 - 300
Incrément vitesse (rpm)	0,1		
Température ambiante acceptée (°C)	0 - 40		
Humidité relative acceptée	‹ 80%		
Alimentation	220V, 50/60Hz		
Indice de protection	IP31		
Dimensions (l x p x h) (mm)	115 x 180 x 125		
Poids (g)	800		
Référence	**129510**	**129512**	**129511**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Tuyaux	Ø int (mm)	Epaisseur (mm)	Ø ext (mm)	Débit (ml / min)		
				labK3 / Micropump	LabS3 / UD15	LabS3 / Minipump
1X1	1	1	2	0,004 -14,88	-	0,005 -15
2X1	2	1	3	0,014 -50,05	-	0,018 -54
2,5X1	2,5	1	3,5	0,025 -76,8	-	0,025 -76,8
3X1	3	1	4	0,03 -149,23	-	0,035 -108
#13	0,8	1,6	4	-	-	0,0024 -8,28
#14	1,6	1,6	4,8	-	-	0,0112 -33,88
#16	3,1	1,6	5,6	-	0,08 -280	0,04 -114
#25	4,8	1,6	8	-	0,16 -580	0,06 -190
#17	6,4	1,6	9,6	-	0,26 -930	-

GILSON Pompe péristaltique Minipuls 3 Gilson





- **Pour le transfert de liquides sans à-coups**
- **Le liquide est poussé dans les tubulures grâce à dix rouleaux d'entraînement qui produisent une avancée du liquide sans pulsation**
- **Vitesse ajustable**
- **La Minipuls est livrée sans tête de distribution**
- **Construction robuste**
- **Facile à installer**
- **Tubulures interchangeables facilement : il suffit d'ouvrir les cames et chaque tubulure se change indépendamment**
- **Choix de 6 têtes :**
  - 1, 2, 4 ou 8 canaux en vitesse standard ;
  - 2 ou 4 canaux en vitesse high flow
- **Large gamme de tubulures :**
  - version standard : 0,3 ml/min à 30 ml/min (pression max 0,5 MPa) ;
  - version high flow : 1 ml/min à 220 ml/min (pression max 0,3 MPa)

Référence	Désignation	CHF
066141	Minipuls MP3	**NC -**
066142	Tête R1 Minipuls MP3	**NC -**
066143	Tête R4 Minipuls MP3	**NC -**
066144	Tête R8 Minipuls MP3	**NC -**
066145	Tête R2 Minipuls MP3	**NC -**
066146	Tête R2HF Minipuls MP3 High Flow	**NC -**
066147	Tête R4HF Minipuls MP3 High Flow	**NC -**



WEB Retrouvez les tubulures et connecteurs pour pompes Gilson sur www.milian.com