NOUVEAU

Pompes à membrane à débit réglable pour gaz corrosifs



046540



046545



046546

- Faible encombrement
- Contrôle intégré de la vitesse de rotation
- 100 % sans huile pour un transfert, une évacuation et une compression sans contamination

Pompes N 820 G et N 840 G

- Extensible : des séparateurs et/ou des condensateurs peuvent être achetés séparément et facilement installés
- Affichage de l'état en 3 couleurs : marche / pause / erreur
- Atmosphère interne conforme à la norme ATEX selon II 2/-G IIB+H2 T3
- Haute compatibilité avec la vapeur et la condensation
- Lest d'air

Modèle	N 96	N 820 G	N 840 G
Débit max. à P.atm (l/min)	7	20	34
Vide limite (mbar abs)	130	6	6
Pression de service (bar)	2,5	0,1	0,1
Ø raccord (mm)	6	9	9
Matériau tête de pompe	PPS	TFM PTFE	TFM PTFE
Matériau membrane	PTFE	PTFE	PTFE
Matériau clapets	FKM	FFPM	FFPM
Dim. l x p x h (mm)	75 x 156 x 119	163 x 256 x 220	177 x 289 x 240
Poids (kg)	1,3	8,8	11,3
Référence	**046540**	**046545**	**046546**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Accessoires			
Kit de maintenance	**046544**	**046549**	**046550**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Set embouts + silencieux	**046542**	**-**	**-**
CHF	**NC -**	**-**	**-**
Embouts	**-**	**046547**	**046547**
CHF	**-**	**NC -**	**NC -**

