Pompes à vide à vis Vacuu-Pure

NOUVEAU

- **100 % sans huile, sans abrasion, sans pièces d'usure**
- **Fonctionnement sans frottement : pas de génération de particules**
- **Interface RS485 avec protocole Modbus RTU pour le contrôle à distance de la pompe**
- **Niveau sonore : 55 dBa**
- **Version 10C pour une résistance chimique accrue**

Modèle	Vacuu-Pure 10	Vacuu-Pure 10C
Débit à pression atm. (l/min)	166,7	150
Vide limite (mbar absolu)	5	
Pression max à l'échappement	1015 mbar	
Raccord	KF DN 25	
Puissance nominale du moteur (kW)	0,7	
Classe de protection	IP20	
Dimensions l x p x h (mm)	507 x 269 x 413	
Poids (kg)	21,1	21,5
Référence	**978742**	**978743**
CHF	**NC -**	**NC -**



978742



978743
+ 978744
+ 978747
+ 978748

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
978744	Mini chariot pour pompe Vacuu-Pure	**NC -**
978745	Kit de communication USB vers Vacuu-Bus	**NC -**
978746	Séparateur à aspiration AK avec flacon rond 500 ml	**NC -**
978747	Condenseur de vapeur EK600 avec flacon rond 500 ml	**NC -**
978748	Flexible d'échappement PVC 29/19 mm par mètre	**NC -**
978749	Silencieux avec coude 90° KF DN25	**NC -**
978661	Vacuomètre Vacuu-View extended 1100-0,001 mbar	**NC -**
978750	Kit de régulation du vide fin Vacuu-Select + Vacuu-View extended	**NC -**

Régulateur de paillasse Vacuu-Select

- **L'interface utilisateur permet la sélection de process de vide prédéfinis pour toutes les applications de laboratoire courantes**
- **Existe en version encastrable dans le poste de travail**

Limites de mesure (mbar)	0,1 - 1080
Précision (mbar)	± 1
Dérive de température (mbar/K)	< 0,15
Température d'utilisation	10 - 40 °C
Classe de protection	IP 40
Interface	Ethernet / USB type A
Dimensions (l x p x h) (mm)	127 x 191 x 187
Référence	**978141**
CHF.	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com