Pompes à palettes Vacuubrand

- **Débit de 2,3 à 8,9 m3/h**
- **Grande compatibilité à la vapeur d'eau grâce à un lest d'air optimisé**
- **Grand volume d'huile utile = Intervalles de vidange plus longs**
- **Circuit d'huile avec étanchéité à la fermeture contre la pénétration de gaz et d'impuretés huileuses dans le groupe à l'arrêt pour éviter la corrosion**
- **Entretien facilité grâce à la construction téléscopique**

NOUVEAU



Modèle	RE2.5	RE6	RE9	RZ2.5	RZ6	RZ9
Nombre d'étages		1 étage			2 étages	
Débit 50 Hz (m3/h)	2.3	5.7	8.9	2.3	5.7	8.9
Vide limite sans lest d'air	3 x 10-1	1 x 10-1	1 x 10-1	2 x 10-3	2 x 10-3	2 x 10-3
Vide limite avec lest d'air	8 x 10-1	6 x 10-1	6 x 10-1	1 x 10-2	1 x 10-2	1 x 10-2
Raccord à l'aspiration			Petite bride KF DN 16			Petite bride KF DN 25
Raccord au refoulement			Embout DN 8-10 mm			Petite bride KF DN 25
Volume d'huile min/max (ml)	180/450	360/800	400/1200	100/250	340/650	1500/1800
Décibel (DIN EN ISO 2151)	43	50	52	43	50	52
Protection			IP 40			
Dimensions LxPxH (mm)	316 x 125 x 190	370 x 142 x 207	460 x 152 x 232	316 x 125 x 190	370 x 142 x 207	460 x 152 x 232
Poids (Kg)	10.2	15.4	21.4	11.4	16.4	24.2
	Pompe					
Référence	**978674**	**978080**	**978097**	**978079**	**978787**	**978050**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
	Package avec filtre d'échappement et vanne d'isolement					
Référence	**-**	**-**	**-**	**978032**	**978091**	**-**
CHF	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
978652	Tuyau en inox pour RZ6	**NC -**
978653	Tuyau en inox pour RZ9	**NC -**
978852	Séparateur à l'aspiration pour RE et RZ6	**NC -**
978098	Séparateur à l'aspiration pour RZ9	**NC -**
978109	Séparateur de brouillard d'huile R2.5/6	**NC -**
978099	Séparateur de brouillard d'huile DN25	**NC -**

Référence	Désignation	CHF
978015	Tuyau à vide en caoutchouc DN 8 mm	**NC -**

Pompe hybride Chimie RC6

NOUVEAU

- **Les avantages de la résistance chimique d'une pompe à membrane et le vide limite d'une pompe à palette**
- **La pompe à membrane maintient le carter d'huile sous vide et empêche la condensation des vapeurs corrosives et permet moins de maintenance**
- **Pompe à membrane : pièces en contact des vapeurs EFTE et PTFE**
- **Pour les applications avec vapeurs agressives**
- **Solution économique : un piège à froid devient souvent superflu**
- **Livré avec : disjoncteur de surcharge, bague de centrage et de serrage et filtre à particules pour l'entrée, filtre à brouillard d'huile avec soupape de surpression pour la sortie, silencieux en PVC pour la sortie, contrôleur de vide, câble d'alimentation, 500ml d'huile**
- **Applications : lyophilisation, distillation, étuve à vide, evaporateurs rotatifs**



Etages	2+2
Débit 50 Hz (m3/h)	5,9
Vide limite sans lest d'air	2 x10-3
Vide limite avec lest d'air	1 x 10-2
Raccord à l'aspiration	Petite bride KF DN 16
Raccord au refoulement	Embout DN 8-10 mm
Volume d'huile min/max (ml)	340 / 500
Décibel (DIN EN ISO 2151)	50
Protection	IP40
Dimensions LxPxH (mm)	510 x 305 x 230
Poids (Kg)	24.2
Référence	**978092**
CHF	**NC -**

Huile B pour pompes à palettes

- **Bonne résistance aux agents chimiques**
- **Pour pompage d'oxydants ou de vapeurs acides ou basiques**
- **Viscosité à 40 °C 95 mm²/sec**
- **Utilisable pour toutes les pompes RE/RZ/RC**
- **Oxydabilité minimale**

Référence	Volume (l)	CHF
978093	1	**NC -**
978041	5	**NC -**
978851	20	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com