Thermosoudeuse à défilement continu TS45D / TS45DN



Thermosoudeuse à défilement continu pour tous les sachets et gaines de stérilisation (vapeur, gaz, oxude d'éthylène)

- **Autotest avec indication de la température de consigne et du modèle**
- **Soudeuse compacte, pratique, résistante et fiable**
- **Cellule de démarrage automatique**

Modèle	TS 45 DN
Type : Thermosoudeuse à défilement continu	•
Norme : EN 868-5	•
Norme : DIN 58953-7	•
Norme : EN ISO 11607-2	•
Fourniture d'un rapport de contrôle rattaché COFRAC	•
Gestion par microprocesseur	•
Affichage / écran de contrôle	LCD 1 ligne
Température d'utilisation	20-230 °C
Tolérance de température	2%
Arrêt automatique (si dérive paramètres pression & température)	•
Largeur de soudure	15 mm
Longueur de soudure	Illimité
Emballages de stérilisation compatibles : vapeur / Tyvek® / alu	•
Alimentation électrique 230V - 50	230 V - 50 Hz
Puissance	400 W max
Capot carrosserie	inox
Dimensions hors guide papier L x l x H (mm)	350 x 260 x 140
Poids (Kg)	8
Référence	**096033**
CHF	**NC -**

Accessoires



Référence	Désignation	CHF
092125	Support de travail inox lisse	**NC -**
092126	Support de travail avec rouleux	**NC -**

Soudeuse manuelle



Machine à souder manuelle.

- **S'adapte à tous les types d'emballages et de stérilisation (avec ou sans soufflet)**
- **Un porte-rouleau intégré et un dispositif de coupe**
- **Longueur de la soudure : 250 mm max., largeur de la soudure : 8 mm max.**

Référence	Désignation	CHF
095099	Soudeuse manuelle Hawo HD260 MS8	**NC -**

Scelleuse portable



- **Pour le scellement hermétique de plastiques, PE, PP et cellophane, papier recouvert d'aluminium et papier Kraft jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur**
- **En forme de pince et très facile à utiliser**
- **Scellement par pression**
- **Interrupteur de sélection de la température à 120 °C ou 180 °C**
- **Longueur maximum de scellement : 150 mm**
- **Consommation : 50 W**
- **Poids : 0,6 kg**

Référence	Désignation	CHF
068641	Scelleuse portable 150-C	**NC -**