Spectrophotomètres Secomam Uviline 9300 et 9600

- Modèle 9300 livré avec un cuve en verre
- Modèle 9600 livré avec un cuve en quartz

Modèle	Uviline 9300 Visible	Uviline 9600 UV/Visible
Gamme de longueur d'onde (nm)	320 - 1100	190 - 1100
Source	Halogène	Xénon
Bande passante (nm)	4	
Résolution	Lecture 0,1 - ajustement 1 nm	
Précision (nm)	1	
Absorbance	+/- 3500	
Dimension (mm)	404 x 197 x 314	
Poids (kg)	4	
Référence	**799212**	**799213**
CHF	**NC -**	**NC -**



Faisceau de référence pour plus de précision !

- **Système d'acquisition 2 fois plus rapide**
- **Ecran couleur plus large**
- **Mode spécial : calcul suivant formulation mathématique libre et intégration de variable additionnelles**
- **Rayonnement parasite garanti < 1 %**
- **Compensation de la lumière ambiante**

Spectrophotomètres Secomam Prim Light et Prim Advanced

- **Cuve 10 mm**
- **Logiciel interne : absorbance, transmission, concentration, cinétique**
- **Balayage de spectres uniquement sur modèle ADVANCED**
- **Affichage rétro-éclairé**
- **Compacts et légers, manipulation simple et intuitive**
- **Utilisation courante au laboratoire ou en enseignement**
- **Alimentation 115/230 V 50/60 Hz**
- **Livrés avec boîte de 100 cuves plastiques**

Modèle	PRIM light	PRIM advanced
Gamme spectrale	330 - 900 nm	
Bande passante	10 nm	
Précision	+/-1,5%	
Réproductibilité	1 nm	
Absorbance	Oui	Oui
% transmission	Oui	Oui
Concentratiion	Non	Oui
Cinétique	Non	Oui
Balayage	Non	Oui
Référence	**047281**	**799002**
CHF	**NC -**	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com