Stérilisateur SteriMax Smart



- En acier inox avec revêtement en verre de sécurité thermo isolant
- Tube intérieur en quartz spécial, facilement nettoyable
- Ne nécessite pas de temps de chauffe
- Capteur infrarouge pour l'allumage
- Deux profils utilisateurs pour le réglage de la température et du temps de stérilisation
- Technologie Thermocontrol pour une faible dissipation de la chaleur
- Garantie : 2 ans

Température de stérilisation (°C)	750 - 1000
Puissance de chauffe (W)	600
Dim. int. tube Ø x l (mm)	16 x 112
Dimensions l x p x h (mm)	110 x 170 x 180
Poids (kg)	1,8
Alimentation	220-240 V, 50/60 Hz
Classe de protection	IP 20
Référence	**788000**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
788001	Tube intérieur de remplacement en quartz	**NC -**
788002	Portoir acier inox 3 places pour fixation latérale	**NC -**
788003	Portoir de stérilisation pour instruments	**NC -**

Stérilisateur à rayonnement "Sterilbio"



Stérilise efficacement anses d'ensemencement, aiguilles, tubes de culture et petits instruments, en détruisant toute matière organique en 5/8 secondes à une température de 900 °C.

- Construit avec des éléments céramiques de haute qualité et tube intérieur en quartz
- Ne nécessite pas d'oxygène et peut être utilisé en ambiances anaérobies
- Elimine les problèmes d'aérosols
- Evite la contamination bactérienne
- Support latéral inclus, avec 4 logements pour manches de Kolle, aiguilles, lancettes, pinces à dissection, etc
- Dimension ext. : 20 x 13 x 18 cm (H x L x P)
- ø x l intérieur tube : 1,4 x 15 cm
- Consommation : 110 W
- Poids : 1,5 kg

Référence	Désignation	CHF
068586	Stérilisateur/Incinérateur à rayonnement "Sterilbio"	**NC -**

Stérilisateur Poupinel à chaleur sèche



Pour la stérilisation rapide d'instruments divers.

- Intérieur en acier inox AISI 304
- Couvercle rabattable
- Panier extractible avec pinces de saisie
- Température réglable de 100 °C à 250 °C
- Equipé d'un interrupteur général, d'un voyant d'alimentation, d'une minuterie allant de 0 à 120 min
- Dimensions intérieures (L x P x H) : 25 x 12 x 6,5 cm
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 31 x 20 x 15 cm
- Consommation 300 W / poids 4 kg

Référence	Désignation	CHF
341071	Stérilisateur Poupinel à chaleur sèche DRYTHERM II	**NC -**

Enceinte de décontamination UV-Box



- Lampes UV haute intensité 254 nm
- Minuteur ajustable 0 - 60 min
- Parois internes en acier inoxydable, avec traitement de surface anti-microbien
- Fenêtre d'observation anti-UV
- Système de fermeture sécurisé, à clef

Dim. ext. L x P x h (mm)	387 x 521 x 483
Poids (kg)	16
Longueur d'onde (nm)	254
Tubes	3 x 60 Watt
Alimentation	220 V / 50 Hz
Référence	**231201**
CHF	**NC -**