Chambre UV "Uvicab"



- Chambre noire à compléter avec des tubes UV de la longueur d'onde souhaitée
- Combinaisons de simple ou double longueur d'onde de 254, 312,ou 365 nm
- Chambre UV CV-415 à compléter avec un set de 4 lampes UV 15 W
- Chambre CV-006, modèle compact à compléter avec 1 ou 2 lampes UV 6 W
- Panneau amovible pour permettre de placer la chambre sur un transilluminateur
- Fenêtre de vision avec filtre absorbant UV

Réf.	Désignation	Dim. externes (l x p x h) (mm)	Dim. internes (l x L) (mm)	CHF
441360	Chambre UV CV-415	505 x 415 x 280	450 x 300	NC -
441203	Mini Chambre UV CV-006	300 x 280 x 240	260 x 240	NC -

Lampes UV pour chambre UV

Référence	Désignation	Tubes	Intensité (µW/cm²)	Compatibilité	CHF
441366	Set de 4 tubes UV 365 nm	4 x 15 W	2000	Pour chambre UV CV-415	NC -
441362	Set de 4 tubes UV 254 nm	4 x 15 W	1750		NC -
441363	Set de 4 tubes UV 312 nm	4 x 15 W	1800		NC -
441364	Set de 4 tubes UV : - 2 tubes 312 nm - 2 tubes 365 nm	 2 x 15 W 2 x 15 W	 1050 970		NC -
441365	Set de 4 tubes UV : 2 tubes 312 nm 2 tubes 254 nm	 2 x 15 W 2 x 15 W	 970 900		NC -
441361	Set de 4 tubes UV : 2 tubes 254 nm 2 tubes 365 nm	 2 x 15 W 2 x 15 W	 1050 900		NC -
441137	Lampe UV 365 nm	1 x 6 W	700	Pour chambre UV CV-006	NC -
441138	Lampe UV 254 nm	1 x 6 W	710		NC -
441142	Lampe UV 365/254 nm	2 x 6 W	610 / 400		NC -

Lampes sans filtre germicides



- Boîtiers construits en aluminium extrude offrant une bonne qualité optique de reflection
- Gamme de 2 x 6 watts à 3 x 40 watts
- Longueur d'onde courte pour l'activité germicide : 254 nm
- Laboratoires médicaux ou de recherche
- Laboratoires agro-alimentaires
- Pour zones à garder exemptes de contaminations bactériennes

Référence	Tubes	Intensité uW/cm²	L x l x h (mm)	CHF
441184	2 x 6 W	1400*	276/67/83	NC -
441186	2 x 15 W	76	505/140/100	NC -
441187	3 x 15 W	95	505/140/100	NC -
441190	2 x 30 W	152	983/140/107,5	NC -
441191	3 x 30 W	191	983/140/107,5	NC -

Intensité à 1 mètre excepté pour les intensités suivi de *

Lampes UV portatives avec filtre Uvitec



- 254 nm : techniques de fluorescence, fluorochimie, minéralogie, photopolymérisation, études de mutation, toxicologie
- 312 nm : visualisation de gels
- 365 nm : visualisation de plaques TLC, fluorochimie, inspection alimentaire, contrôle qualité, titration, analyse de pesticides, minéralogie

Gamme complète avec simple ou double longueur d'onde : 254 nm /312 ou 365 nm. Tubes de 4 W à 15 W.

Réf.	Modèle	Description	Filtre (mm)	Tube	Long. onde (nm)	CHF
441137	LF 106L	Lampe portative 365 nm	50 x 150	1 x 6 W	365	NC -
441138	LF 106S	Lampe portative 254 nm	50 x 150	1 x 6 W	254	NC -
441142	LF 206LS	Lampe portative double longueur d'onde	50 x 150	1 x 6 W 1 x 6 W	365 254	NC -
441143	LF 215L	Lampe portative 365 nm	80 x 300	2 x 15 W	365	NC -
441144	LF 215S	Lampe portative 254 nm	80 x 300	2 x 15 W	254	NC -
441145	LF 215M	Lampe portative 312 nm	80 x 300	2 x 15 W	312	NC -
441146	LF 215LM	Lampe portative double longueur d'onde	80 x 300	1 x 15 W 1 x 15 W	365 312	NC -
441147	LF 215MS	Lampe portative double longueur d'onde	80 x 300	1 x 15 W 1 x 15 W	312 254	NC -
441148	LF 215LS	Lampe portative double longueur d'onde	80 x 300	1 x 15 W 1 x 15 W	365 254	NC -