FICHE TECHNIQUE

Désignation

- Microtube de filtration cl 2ml Clearspin acétate cellulose 0,45µm stérile, en vrac

Référence

- 007859ACL

Unité de vente

24 Microtubes

Description

- Filtres pour tubes de centrifugation Spin-X, membrane CA à pores de 0,45 µm, stériles
- Marque : Clearline
- Volume utile : 0,5 mL
- Capacité de l'entonnoir : 0,5 mL
- Capacité du tube : 2 mL
- Taille des pores de la membrane : 0,45 µm
- Type de filtre : Centrifugeuse
- Matériau de la membrane : Acétate de cellulose
- Matériau principal : Polypropylène
- Certifications :
  Certifié sans RNase/DNase
  Certifié sans ADN humain
  Certifié sans inhibiteur de PCR
  Certifié apyrogène
  Matériau USP classe VI
  Conforme à la norme EMA/410/01 relative aux ESB/EST
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 13485:2016
- Caractéristiques : Les membranes en acétate de cellulose (CA) offrent des débits rapides et une faible liaison aux protéines. Idéales pour l'élimination des bactéries, des particules ou des cellules des liquides, la préparation d'échantillons HPLC et l'élimination de l'ADN des gels d'agarose ou d'acrylamide.
- Force centrifuge relative maximale : 16 000 g.
- Conditionnement : En sachet, en vrac

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

