Serie FiveEasy™

Simplifique su laboratorio

Mediciones de calidad al precio más rentable



Todo de un vistazo
Además de la gran pantalla para una visualización sencilla, diversos iconos útiles ofrecen una información clara y completa sobre el estado de su electrodo, los datos de calibración más recientes, si se está realizando una medición o si la lectura ya es estable.



Diseño compacto
Gracias a su diseño compacto, se necesita poco espacio en la mesa. El soporte del sensor puede retirarse y almacenarse fácilmente en el lateral del medidor después de su uso.



Funcionamiento sencillo
La disposición intuitiva de los botones y los iconos autoexplicativos de los instrumentos de la serie FiveEasy garantizan un manejo sencillo.



Sensores de probada eficacia
Los sensores LightEdition están diseñados para aplicaciones específicas y se ofrecen a un precio atractivo. Cuentan con membranas de vidrio de alta calidad y tecnologías de medición consolidadas para obtener unos resultados fiables.



Mantenga las mediciones de pH simples

Soluciones intuitivas para su laboratorio

El tiempo es un activo cada vez más valioso. Gracias al funcionamiento intuitivo, el diseño elegante y las sencillas funciones de exportación de datos de los pHmetros Five, podrá aprovechar al máximo el tiempo invertido en realizar mediciones en lugar de tratar con sistemas y configuraciones de medición complejos.

Ideales para aplicaciones de laboratorio, los instrumentos de sobremesa FiveEasy ofrecen unas mediciones de pH/mV o conductividad de alta calidad con un simple clic de un botón.

- Diseño compacto
- Funcionamiento sencillo
- Mediciones fiables
- Precio atractivo

METTLER TOLEDO

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

La serie FiveEasy™

Mediciones de calidad al precio más rentable

Los económicos medidores de pH/mV y conductividad FiveEasy de sobremesa son la elección perfecta para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio.



Especificaciones técnicas

Especificaciones		FiveEasy™ pH F20	FiveEasy™ Conductivity F30
Medición y calibración	Rango de medición	0,00…14,00 pH	0,00 pS/cm…200,0 mS/cm (conductividad)
		–2000 … 2000 mV	0,0 mg/l…200,0 g/l (TDS)
		0…100 °C (32…212 °F)	0…100 °C (32…212 °F)
	Resolución	0,01 pH	Rango automático
		1 mV	
		0,1 °C	0,1 °C
	Exactitud (medidor)	±0,01 pH	±0,5 % del valor medido
		±1 mV	
		±0,5 °C	±0,5 °C
	Compensación de temperatura	Automático o manual	Factor de corrección lineal: 0,00 %/°C…10,00 %/°C Temperatura de referencia: 20 o 25 °C
	Registro de finalización automático y manual	Sí	Sí
	Señal de finalización	Acústica/visual	Acústica/visual
	Calibración	Máx. 3 puntos; lineal	1 point
		4 grupos de tampones predefinidos	3 estándares predefinidos
Almacenamiento de datos	Tamaño de la memoria	Calibración actual	Calibración actual
Conectores	Entradas de sensores	BNC, Cinch (NTC 30 kΩ)	Mini-DIN (NTC 30 kΩ)
	Salida analógica	Sí	-
General	Fuente de alimentación	100 … 240 V / 50 … 60 Hz, 12 VDC	
	Pantalla	LCD segmentada de 4,3 in	
	Carcasa	ABS	
	Tamaño/peso	227 × 147 × 70 mm / 0,63 kg	

Descripción general e información de pedido de los kits FiveEasy

Instrumento	Kits	Descripción del kit	Ideal para	Número de pedido
FiveEasy F20 pH/mV	F20-Meter	Kit sin sensor	Aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit	30266658
	F20-Standard	Kit estándar con sensor LE438	Amplia gama de muestras acuosas generales	30266626
FiveEasy F30 Conductivity	F30-Meter	Kit sin sensor	Aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit	30266942
	F30-Standard	Kit estándar con sensor LE703	Muestras acuosas con conductividad media-alta	30266943

DOMINIQUE DUTSCHER SA

Mettler-Toledo GmbH, Analytical
Im Langacher 44
8606 Greifensee, Suiza
Tel. +41 22 567 53 22
Fax +41 22 567 53 23

www.mt.com/FiveEasy

Si desea obtener más información

Sujeto a modificaciones técnicos.
© 02/2019 METTLER TOLEDO. Todos los derechos reservados.
30524963A
Group MarCom 2522 00/KR